

苏州二手台湾固纬耐压测试仪GPI-735A特价出租出售

产品名称	苏州二手台湾固纬耐压测试仪GPI-735A特价出租出售
公司名称	苏州森测电子有限公司
价格	1.00/二手货盒装
规格参数	
公司地址	苏州市赛格电子市场三楼3B61.上海闵行区伟业路
联系电话	86-051268052585 18915428990

产品详情

GPI-735A耐压测试仪特点 测试容量 200VA 交直流耐压, 绝缘阻抗及接地阻抗四机一体
提供42A接地阻抗测试电流 真有效值截止电流测量 附加电弧侦测功能 电压相位零度启动
带反馈矫正的高稳定度高压回路设计 电压上升时间可控 在高压未输出的模式下, 即可设定电压及电流值
测试期间电压可调整 提供 9 pin PLC 控制接口, 可控制启动/停止 提供指示灯以及蜂鸣器自动测试
FAIL指示 高压扫描盒(选购) 接口: RS-232(标准), GPIB(选购) 产品规格 交流耐压测试 电压范围
0.100kV~5.000kV 电压解析度 5V 电压调节率 1% 5 V 电压准确度 1% 读值 10V (above 500V) 最大电流
40mA(above 500V) 电流限制 0.1mA~40mA, 解析度0.02mA 电流准确度 1% 读值 80uA
直流耐压测试(GPT-715A/GPI-735A/GPI-745A) 电压范围 0.100~6.000kV 电压解析度 5V 电压调节率 1% 5 V
电压准确度 1% 读值 10V (above 500V) 最大电流 10mA,(above 500V) 电流限制 0.1mA~10mA, 解析度0.01mA
电流准确度 1% 读值 50uA 绝缘阻抗测试(GPI-725A/735A/745A) 直流电压 50V/100V/500V/1000V 阻抗范围
1M ~9900M (500V ,1000V) 1M ~2000M (50V ,100V) 阻抗准确度 50V /100V 1M~50M : 5% 读值 1位 51M
~200M : 10% 读值 1位 201M ~2000M : 20% 读值 1位 500V /1000V 1M~500M:5% 读值 1位 501M ~2000M:10%
读值 1位 2001M ~9900M:20% 读值 1位 接地阻抗测试(GPI-745A) 电压范围 Max. 8V(DC) 电流范围
3~42A(DC) 电流解析度 0.02A 电流准确度 1% 读值 0.2A(3A~8A) 1% 读值 50mA(9A~42A) 接地范围
0~600m 阻抗解析度 100u 阻抗准确度 1% 读值 3 m 测试方式 四线制 电弧侦测 侦测电流 40 level
(1~40mA) 记忆体 10组, 每组16步 接口 远程 I/O 标准 RS-232C 标准 扫描接口 标准 背板输出
苏州森测二手台湾固纬耐压测试仪GPI-735A特价出租出售有需要的朋友请速联系。 联系人: 张先生
联系电话: 13912640689