

南昌水泥基匀质保温板 无机微孔塑化保温板厂家报价

产品名称	南昌水泥基匀质保温板 无机微孔塑化保温板厂家报价
公司名称	廊坊聪旭节能科技有限公司
价格	240.00/立方米
规格参数	品牌:聪旭 产地:河北廊坊 尺寸:1200*600
公司地址	大城县聪旭节能
联系电话	13784775520 13784775520

产品详情

南昌水泥基匀质保温板 无机微孔塑化保温板厂家报价

廊坊聪旭节能科技有限公司匀质保温板的维修和更换

匀质保温板在使用过程中，会出现破损、变形、降低保温效果等问题。如果出现这些情况，需要及时进行治疗或更换。在更换时，需要注意新、旧材料的尺寸和质量等问题，并采取适当措施进行处理。

问答

问 匀质保温板与普通EPS板有什么区别

答 匀质保温板和普通EPS板都是建筑保温材料，但是它们的制作原料和工艺有所不同。EPS板使用发泡剂等添加剂进行发泡，制作工艺相对简单。而匀质保温板需要调和多种原材料，加工过程更为复杂，因此保温效果和性能相对更好。

问 匀质保温板如何进行节能

答 匀质保温板具有优异的保温性能，这意味着在使用中可以减少能源的消耗。通过使用匀质保温板，可以有效减少建筑物的热量散失，从而降低供暖和空调消耗，实现节能效果。

问 匀质保温板使用寿命有多久

答 匀质保温板的使用寿命与材料质量、施工质量、后期维护等因素有关。一般情况下，匀质保温板的使用寿命可以达到20-30年。如果在使用过程中能够注意长期维护和维修，可以延长匀质保温板的使用寿命。

南昌水泥基匀质保温板 无机微孔塑化保温板厂家报价

南昌水泥基匀质保温板 无机微孔塑化保温板厂家报价

南昌水泥基匀质保温板是一种优质无机保温材料，具有优异的保温、隔音、防火、耐水、抗压、环保等特性。在建筑保温领域，得到了广泛的应用。今天，我们介绍一款聪旭品牌的南昌水泥基匀质保温板，为广大建筑业用户提供高品质的保温材料。

产品介绍

南昌水泥基匀质保温板采用优质水泥、玻璃纤维网、轻质骨料和其他辅助添加剂经过特殊工艺加工而成。这种板材具有微孔结构，有助于保温和吸声。它的防火性能优异，不易燃烧，不会释放有害气体。同时，它的抗水性能也非常好，不会因为潮湿而产生鼓胀、老化等现象。此外，南昌水泥基匀质保温板还具有压实度高、强度大、环保无毒等优点。

产品参数

品牌 聪旭

产地 河北廊坊

尺寸 1200*600

厚度 20mm、30mm、40mm、50mm、60mm、70mm、80mm

密度 300 400kg/m

抗压强度 0.5MPa

导热系数 0.06W/(m·K)

燃烧性能 A级不燃材料

水分吸收率 5%

应用领域

南昌水泥基匀质保温板广泛用于墙体保温、顶棚保温、地面保温、人防工程、艺术装饰、隧道、地下室等领域。因为其防火性能优良，还可用于高层建筑、医院、学校等公共场所的建筑保温。

优势分析

- 1.安全性好。南昌水泥基匀质保温板是一种不燃、不爆的材料，使用安全性高，有助于提高建筑物的整体安全性能。
- 2.保温性好。南昌水泥基匀质保温板可以有效地阻隔外界温度对内部温度的影响，从而起到较好的保温效果，有助于降低节能。
- 3.压力大。南昌水泥基匀质保温板可以承受较大的压力，不易变形。在实际应用中，可以有效地对材料进行保护。

4. 环保无毒。南昌水泥基匀质保温板不含CFC发泡剂，环保无毒，使用更放心。
5. 规格齐全。南昌水泥基匀质保温板有多种规格可供选择，能够满足不同建筑项目的需要。

相关

知识

1. 匀质保温板的厚度选择

匀质聚苯板一般的厚度为20mm、25mm、30mm、40mm、50mm、60mm等。选择厚度时，需要结合建筑物的实际情况，如房屋地理位置、建筑结构、使用要求等等，进行具体评估和确定。

2. 匀质保温板建筑应用注意事项

匀质保温板在运输和施工前都需要进行检查，避免料损、板变形等问题。在施工时，需要确保保温板不能割裂、打缝，要预留好伸缩缝和排水孔。此外，还需要注意保温材料的保养和维护，例如雨季要及时排水、避免积水。