

塑胶跑道生产厂家维修施工

产品名称	塑胶跑道生产厂家维修施工
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 形状:颗粒状 规格:13mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	13931752365

产品详情

河北昌冠体育设施有限公司为您提供塑胶跑道维修施工方案。聚氨酯铺面材料是一种新型高分子合成材料，现已被公认为是目前世界上佳的体育运动场地使用材料，它具有强度高、弹性好、吸震性能好、耐磨、耐气候老化、防滑、平整和色彩美观的优点。同时场地易于清洁和维修管理，不受气候条件的影响。美观、鲜艳、平坦，使运动员具有舒适感，振奋精神，提高竞技水平。由于聚氨酯塑胶场地具有良好的运动使用特性，受到体育界、教育界人士及广大群众的推崇，已广泛应用于举办国际国内体育比赛、学校操场及全民健身场地。

施工工艺及特点

首先需对水泥基础进行防水处理或沥青基础进行封底处理。待基础层处理完毕保养24小时后即可摊铺跑道底层，用跑道底材按国标掺25%粒径3-4mm高弹性黑胶粒，搅拌均匀倒入场地，刮耙刮平，铺设厚度9mm，固化保养24小时。全场倒入2mm厚跑道面层材料，刮耙刮平，全场均匀撒下3-5mmEPDM防滑颗粒，24小时后清扫掉未粘牢的EPDM颗粒，之后滚涂或喷涂一层跑道专用面漆。

整体性能好，适用于各级体育比赛场地。维护方便、经济，可吸收强劲冲击，耐老化，色彩鲜艳。在沥青基础上铺装佳。颜色有铁红、草绿色或根据用户需求而定。

不脱颗粒复合型

检查基础平整度，用3m直尺测量平整度需在3mm以内，全场整体平整。采用粒径3-4mm高弹性黑胶粒掺高强度单组份胶水，搅拌均匀倒入摊铺机，铺设厚度为9mm，固化保养24小时。用PU胶掺30%黑胶粉或滑石粉进行黑胶粒底层封底，封底保养24小时，全场倒入2mm厚跑道面层材料，刮耙刮平，全场均匀撒下3-5mmEPDM防滑颗粒，24小时后清扫掉未粘牢的EPDM颗粒，之后滚涂或喷涂一层跑道专用面漆。

抗紫外线，有效避免运动伤害，具有强韧的弹性层及缓冲层，可抗钉鞋磨损，软硬适中，耐磨性佳，价格较低，有一定的使用局限性，性能介于混合型、透气型之间。在混凝土基础上铺装佳。颜色有铁红、

草绿色或根据用户需求而定。

喷涂面透气型

检查基础平整度，用3m直尺测量平整度需在3mm以内，全场整体平整，场地排水坡度达到要求。采用粒径3-4mm高弹性黑胶粒掺高强度单组份胶水，搅拌均匀倒入摊铺机，铺设厚度为10mm，固化保养24小时。用透气型面层材料掺等量粒径1-2mmEPDM颗粒及适量稀释剂搅拌均匀，倒入喷涂机，喷枪倾斜至60度进行同向喷涂，待喷涂完毕保养24小时，相反方向再进行一次喷涂，保养48小时方可使用。

全天候使用，环保无公害，不褪色，不掉颗粒，透水、透气，价格低，采用机械施工，平整度，对基础平整度的要求没有混合型的高。在钢筋混凝土基础上铺装佳。颜色有铁红、草绿色或根据用户需求而定。
沥青/水泥混凝土基础的技术要求

基础应具有一定的强度和稳定性；基础完工后要求30天以上的保养期；沥青混凝土基础表面要求无油污、未搅拌开的沥青块。平整无裂纹，无明显碾压痕迹，无烂边推挤，无松散麻面，接缝平顺。无阻水现象；水泥混凝土基础表面要求无油污、灰尘、杂质，无蜂窝、无松边、无垮边、无车轮碾压痕迹、无阻水现象，表面严整密实，基础底部一定要做防水层。