

PZ973W-10NR DN200 双向不锈钢1000度高温电动对夹刀闸阀

产品名称	PZ973W-10NR DN200 双向不锈钢1000度高温电动对夹刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	5000.00/件
规格参数	型号:PZ973W-10NR 性能:耐磨 材质:2520不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973W-10NR DN200 双向不锈钢1000度高温电动对夹刀闸阀产品概述

1,采用全圆形的通道设计,刀板底端加工成刀刃,光洁度高,保证了良好的密封性。

2,在刀板上端安装有聚四氟乙烯,刮泥器,可防止粉尘砂砾等擦伤性物质进入填料盒。

PZ973W-10NR电动刀型闸阀聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端,可防止颗粒物料直接冲刷在密封上,从而可改善的工作条件,延长寿命。

4,根据需要,可在阀体四周设置多个冲洗口,直接用空气,蒸汽或水进行冲洗,防止沉淀物逐渐堆积,对于输入困难的流体特别适用。

5,刀型闸阀设计紧凑,占据空间小,重量轻,易于安装,耐磨防堵措施完善,便于维修,使用寿命长。

驱动部分采用多回转电动装置,用以驱动和控制阀门的开启和关闭,操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制,也可以现场手动操作,也可以与计算机配合实现计算机自动控制。PZ973W-10NR DN200 双向不锈钢1000度高温电动对夹刀闸阀产品特点】1,启闭迅速,平稳可靠,自动化程度高。2,安装高度及位置不受限制。3,采用防爆型电动装置,在易燃易爆,甚至有体环境中可以正常工作。4,配有手动,万一供电中断,可以手动操作开启或关闭阀门,有效控制介质,防止事故发生。【电动装置参数】1,电源:AC380V,50HZ。2,标准型:标准型产品具有防尘,防雨水的外壳保护能力,防护等级IP65,可直接用于户外。3,防水型:防水型产品具有防尘,防浸水(IP67)的外壳防护等级。4,防爆型(EX):防爆等级为DII BT4/DII CT4(不含乙炔)。5,环境温度:-20 ~ 40 。6,可选:配电气控制器。

PZ973W-10NR DN200 双向不锈钢1000度高温电动对夹刀闸阀工作温度】软密封(PTFE):-40 ~ 180 碳素钢:-29 ~ 425 不锈钢:-40 ~ 1100 铬钼钒钢: 550
工作压力:0.6~1.6MP

PZ973W-10NR DN200 双向不锈钢1000度高温电动对夹刀闸阀性能特点】

1超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻。2占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性。3 闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。4上密封填料采用柔性PTFE,密封可靠,操作轻便灵活。

5 闸板具有“闸刀”的功能,能有效的闸断介质中各类杂物。

PZ973W-10NR DN200 双向不锈钢1000度高温电动对夹刀闸阀主要性能规范参数】

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度		使用介质
0.6	0.9	0.66	-20	900	烟气,灰,渣水
1.0	1.5	1.1			,空气混和物
1.6	2.4	1.8			浆

PZ973W-10NR DN200 双向不锈钢1000度高温电动对夹刀闸阀采用标准

项目名称 采用标准	可选标准
设计制造验收JB/T 8691	MSS SP-81
阀门结构长度GB/T 15188.2-1994	TAPPI TIS 405.8
阀门法兰连接JB/T 79-1994	ANSI B16.5
阀门检验和试验GB/T 13927-1992	JB/T 9092-1999
阀门供货要求GB/T 12252	——
阀门标志GB 12220-1989	ISO 5209 : 87

PZ973W-10NR DN200 双向不锈钢1000度高温电动对夹刀闸阀主要零部件材质

序号	零件名称	材料	序号
1	阀体	HT250,WCB,304,316,316 L , 2520不锈钢	9
2	阀座	橡胶 /四氟/不锈钢/硬质合金	10
3	闸板	碳钢 /不锈钢	11

4	六角螺母	碳素钢	12
5	阀杆	不锈钢 / 碳钢	13
6	支架	不锈钢 / 碳钢 / 球墨铸铁 / 灰铸铁	14
7	轴承	合金钢	15
8	阀杆螺母	铝青铜合金	