

设计非标储气罐设备图纸的公司，设计非标储气罐图纸的设计院，设计非标储气罐图纸的厂家

产品名称	设计非标储气罐设备图纸的公司，设计非标储气罐图纸的设计院，设计非标储气罐图纸的厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

设计非标储气罐设备图纸的公司，设计非标储气罐图纸的设计院，设计非标储气罐图纸的厂家当每堆总储存量不超过每堆大允许储存量的50%时，则后两栏的间距要求可以减半，但不得少于0.9m。

13.2.6 储存区内应采取措施，使可能溢出的液体从建筑物或暴露的地方转移出去，可用至少高为150mm的路缘石予以包围。当使用路缘石时，应采取措施把地面水、雨水或溢出的液体排走。排液通道应通至安全地带且当在火灾条件下也能自由流水。

13.2.7 可能有人接近的地方，设计非标储气罐设备图纸的公司，设计非标储气罐图纸的设计院，设计非标储气罐图纸的厂家应采取措施防止无关人员进入。

13.2.8 存储区域应保持无杂草、杂物，其他与储存无关的可燃材料，应距离所储存材料的周围至少3m。

13.2.9 储存区可采用檐篷或屋顶防雨，设计非标储气罐设备图纸的公司，设计非标储气罐图纸的设计院，设计非标储气罐图纸的厂家但不能限制散热或易燃气体散发，也不能限制消防车进入。

13.3 室外储存（邻近建筑物）

13.3.1 容器、中型散装容器、设计非标储气罐设备图纸的公司，设计非标储气罐图纸的设计院，设计非标储气罐图纸的厂家移动式罐内储存液体大容量为4160L时，可以邻近属于同一管理措施的建筑物，其条件是：

a) 相邻建筑物外墙的耐火等级为2h。

设计非标储气罐设备图纸的公司，设计非标储气罐图纸的设计院，设计非标储气罐图纸的厂家距离储

存区3m范围内的平面及其上部区域不得有开口。

c) 在储存区的上方不得开口。

d) 在储存区周围15m范围平面以下的区域内没有开口。

13.3.2 如果邻近建筑物只限于一层，属于耐火或非可燃结构，且主要用于储存液体，经过管辖部门认可，设计非标储气罐设备图纸的公司，设计非标储气罐图纸的设计院，设计非标储气罐图纸的厂家可不受13.3.1的条件限制。