

# 屏蔽双绞线 ZC-RVVSP-2 × 2.5 阻燃电缆

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 屏蔽双绞线 ZC-RVVSP-2 × 2.5 阻燃电缆                                |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂  |
| 价格   | 2.69/米   |
| 规格参数 | 品牌:天联牌电线电缆<br>型号规格:ZC-RVVSP-2 × 2.5<br>销售总监郭婷:河北省大城县毕演马工业区 |
| 公司地址 | 河北省大城县毕演马  |
| 联系电话 | 15832680396 15832680396                                    |

## 产品详情

屏蔽双绞线 ZC-RVVSP-2 × 2.5 绝缘电线

rvvsp屏蔽双绞线 2 × 2 × 0.5 4 × 2 × 1.5

供货RVVSP屏蔽双绞线电缆线

RVSP系列产品在RVS的前提下加上一层铜线屏蔽网,因而在降低信号的功率传输损耗,屏蔽掉外部影响层面比RVS系列产品效果明显,但

因为添加了铜线屏蔽网,它成本费都比RVS系列产品高于很多.常被用来一些对传输数据信号要求比较高的场所.

性能指标: 低烟无卤电线电缆线\*容许操作温度不得超过70 ,电缆铺设环境温度应不小于0 ,直径(D)低于25mm电缆容许\*小弯曲半径,不得小于电缆外径的4倍; 直径(D)为25mm及以上电缆容许\*小弯曲半径,不得小于电缆外径的6倍.

屏蔽双绞线RVVSP2\*0.5里的0.5是缆芯大小

RVVSP\*\*于低速档、低频信号的传送。假如用以RS485等快速、中长线通讯，应使用匹配电阻的系统总线电缆线。

RVVPS RVVSP ZR-RVVPS ZR-RVVSP RVSPZR-  
RVSP型电缆铜线聚绝缘护套绞型屏蔽掉橡套软电缆，额定电流300V/300V。

RVSP ZR-RVSP ZRA-RVSP NH-RVSP

屏蔽双绞线

RVSP系列产品在RVSP的前提下加上一层铜线屏蔽网,因而在降低信号的功率传输损耗,屏蔽掉外部影响层面比RVSP系列产品效果明显,但

因为增强了铜线屏蔽网,它成本费都比RVSP系列产品高于很多.常被用来一些对传输数据信号要求比较高的场所.

性能指标:

聚绝缘电线长期性容许操作温度不得超过70℃,电缆铺设环境温度应不小于0℃,直径(D)低于25mm电缆线的容许\*小弯曲半径,不得小于电缆外径的4倍;直径(D)为25mm及以上电缆容许\*小弯曲半径,不得小于电缆外径的6倍.

产品介绍: 本产品应用于沟通交流额定电流450/750V及以下驱动力,日大功率电器,仪器设备,仪表盘,通讯器材机器设备,照明电路及其自动化技术

装置固定不动铺设,联接用铜线,组装用铜线及其影响很强的场所用耐高温电缆,依据使用场景的需求还可以生产制造该类电力电缆

的阻燃性类(ZR),高阻燃性类(GZR),耐高温类(90℃,105℃,200℃,250℃),抗低温类,尼龙护套类,防火类(NH),化学交联类(YJ)商品.

我司还在RVSP的前提下研发出了ZR-RVSP NH-RVSP ZR-RVSP22NH-RVSP22等型号规格

变频电缆 变频电缆 软芯电缆线 市场销售郭婷 全国各地供应 屏蔽双绞线 ZC-RVVSP-2×2.5 绝缘电线