

康美IP数字网络音柱 4G云智能室外户外防水音箱 校园公共广播系统

产品名称	康美IP数字网络音柱 4G云智能室外户外防水音箱 校园公共广播系统
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	280.00/件
规格参数	防护等级:IP66 材质:铝合金 网络接口:标准RJ45输入
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

产品详情

康美IP数字网络音柱 4G云智能室外户外防水音箱 校园公共广播系统

IP网络音柱,IP音柱,4G云广播,4G广播,IP广播

IP网络音柱常用于室外防水的音箱系统一体化壁挂式安装方式，内置网络解码模块、数字立体声定阻功率放大器和扬声器，可作室内、室外使用，直接接入网络即可使用，每个音柱可做为一个独立的分区，适合景区公园、大型场馆、医院、酒店、商场、车站、部队。

- 1、专业一体化设计，高强度防水设计，符合IP66防护等认证；
- 2、设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计，采用高速工业级芯片，启动时间小于1秒钟；
- 3、内置1路网络硬件音频解码模块，TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号；
- 4、内置数字功率放大器模块，音质细腻，功率强劲；
- 5、1000级自定义音频优先级静音控制；
- 6、服务器统一授权操作管理功能，统一配置管理用户及密码；
- 7、DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Intelnet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构；
- 8、一个IP地址复位按钮，在丢失IP地址时，可恢复出厂IP地址（内部）；

9、1路PC机下载IP地址串口，用于修改网络解码模块IP地址（内部）；

10、数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。

IP音柱、IP网络音柱商品特性

1.一体化挂壁式设计方案，铝铸音柱，精美美观大方，加工工艺讲究，质量高超；

2.内嵌互联网音频解码控制模块.数据环绕声定阻功率放大电路和高保真音响音箱，能利用互联网接受IP网络广播节目网络服务器远程控制传送的影音文件和调节数据信号。

3.具备三级数据信号优先选择作用，皮内瘤可切断低等其他广播节目。

4. 2.集IP网络音频解码.功放机.音响于一体，声频选用硬解码方式，集成化IP网络硬件解码控制模块，可接受来源于网络服务器远程控制传输的歌曲开展即时播放视频，与此同时能接受单边广播节目通话作用；

5. 4.内嵌功率放大电路，功率：IP网络音柱60W/80W/120W/150W，音色做到CD级；

6.可选择拓展2.4G无线网络声频控制模块.无线网络WIFI控制模块和无线模块，完成2.4G无线扩音器开展当地扬声和无线网络扩声；

7.可选择拓展联接蓝牙接收器完成接受蓝牙设备开展当地扩声；

8.有以太网接口口的地区就可以连接，适用跨子网和跨路由器；

9.智能化商品，扩充便捷，不会受到位置限定，不用提升运维管理机器设备，选用共网免路线工程施工的设计构思，安装简单。

IP网络音柱性能参数

1. 网线端口：规范RJ45键入

2. 传输速度：100Mbps

3. 适用协议书：适用协议书：TCP/IP.UDP.ARP.IGMP（组播）；

4. 音频文件格式：MP3/MP2

5. 声频方式：16位环绕声CD音质

6. 采样频率：8K ~ 48KHz

7. 互联网响声延迟时间：广播节目延迟时间Broadcast delay 100ms

8. 相频特性：80Hz ~ 16KHz 1/-3dB

9.谐波电流： 0.3%

10.频率稳定度： 90dB

11.整个机械功能损耗： 50W

12.维护电源电路：负载.过流保护电源电路

13.工作中工作温度：5 ~ 40

14.工作中空气相对湿度：20% ~ 80%空气湿度，无冷凝水

15.工作中开关电源：~ 190V-240V 50Hz-60Hz

16.规格：150 x 100 x 490mm

17.净重：2.8Kg

康美IP数字网络音柱 4G云智能室外户外防水音箱 校园公共广播系统

IP网络音柱,IP音柱,4G云广播,4G广播,IP广播