

反冲洗排污型电子除垢过滤器厂家

产品名称	反冲洗排污型电子除垢过滤器厂家
公司名称	梅科阀业科技（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区金山卫镇钱鑫路313号321室
联系电话	86-02126587750 15800958361

产品详情

[反冲洗排污型电子除垢过滤器原理概述](#)：[反冲洗排污型电子除垢过滤器](#)，三部分组成：

水处理器壳体——钢制筒体，筒体内装有金属阳极与过滤网。过滤器——由不锈钢过滤网筒与反冲洗蝶阀组成。过滤网筒前端的自动反冲洗蝶阀负责对网筒进行自动反冲洗，其工作原理与自动反冲洗排污过滤器相同。由于壳体内装有金属阳极，在高频发生器产生的高频交变电磁场作用下，能对壳体内的水质进行除垢、杀菌、灭藻等作用，其原理与电子除垢器相同，从而达到既消除水中结垢、杀菌、灭藻的功能，又过滤并排除了水中的杂质微粒，故又名电子除垢过滤器。

高频发生器——供除垢器产生电子场的电源。[反冲洗排污型电子除垢过滤器技术参数](#)：

输入电源220V/50Hz 压力：1.6MPa 适应水质：总硬度 1000mg/L(以CaCo3计) 水温 100
流速 2.8米/秒 防垢率：100% 除垢率：97% 耐腐蚀：管道的锈蚀速度降低至原来的1/10 设计寿命：
20年 杀菌率：98% 灭藻率：100% 抗震性:振幅 < ± 1.0m, 震荡频率 < 50HZ

[反冲洗排污型电子除垢过滤器安装注意事项](#)：

- 1、按照[反冲排污型电子水处理仪](#)本体上的箭头提示方向连接管道
- 2、安装时应尽量考虑排污口在下部，便于杂物的排放。
- 3、排污管接到排污沟，排污管道不宜过长。
- 4、正常过滤时，将手柄转动至工作位置；需要反冲洗排污时，将手柄转动至反冲洗位置，打开排污阀门。反冲洗完毕，将手柄转至工作位置，关闭排污阀门。
- 5、打开电源
，电源灯和电极指示灯应
该常亮，如果某一指示灯不亮，请联系销售商：[梅科阀业科技\(上海\)有限公司](#)。

阀门类：【A】[安全阀](#)【D】[蝶阀](#) [电磁阀](#)【F】[放料阀](#)【G】[隔膜阀](#) [管夹阀](#) [过滤器](#)【H】[呼吸阀](#)【J】[截止阀](#) [减压阀](#)【P】[排泥阀](#) [排气阀](#) [排污阀](#) [平衡阀](#)【Q】[球阀](#) [切断阀](#)【S】[疏水阀](#) [水力控制阀](#)【T】[调节阀](#)【X】[旋塞阀](#)【Z】[闸阀](#) [针型阀](#) [止回阀](#) [柱塞阀](#) [阻火器](#)。

