

# 岩棉保温板价格

产品名称	岩棉保温板价格
公司名称	大城县振宇保温建材有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊大城县金地工业园
联系电话	0316-5702577 18733673977

## 产品详情

产品介绍建筑用岩棉板具有优良的防火、保温和吸音性能。岩棉板主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音；建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪产品属性

防火：彩色复合夹芯板的面质材料及保温材料为非燃材料，完全能够满足防火规范要求。耐久：多种研究显示，及国外40年以上广泛使用证实,经特殊涂层处理的彩色钢板保质期在10 - 15年，以后每隔10年喷防腐涂料，板材寿命可达35年以上。美观：压型钢板清晰的线条多达几十余种的颜色，可配合任何风格建筑物的需求，达到令人满意的效果。高强度：采用高强度钢板为基材（抗张拉强度5600KG/CM）再加上最先进设计与滚压成型，具有极佳的结构特性 使用方法1

岩棉板材料进场后必须有出厂合格证、检验报告单，进场后进行复试合格进行安装施工。2龙骨施工完毕后，在龙骨夹层中铺贴防火玻璃棉保温层，玻棉外保温墙体是由功能分明的墙体结构层、保温层、饰面层三部分组成，作好外保温墙体的主要技术关键是：保温层与结构层以连接方式。3保温层与结构层连接方式：保温层与结构层的连接方式采用8X120膨胀螺栓方案固定，每块岩棉板6个胀栓，岩棉板厚度80、抹灰层15、为保证胀栓锚入结构层大于25，在钻头上做好标记，保证岩棉板厚度不出现负差，施工方法方便，耐火、安全可靠，而且也有较好的耐久性性能特点

1、岩棉板外观质量：表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。2、岩棉板燃烧性能：不燃。3、岩棉板热荷重收缩温度：643度。4、岩棉板吸湿性：3.9%。施工工艺多种研究显示，及国外40年以上广泛使用证实,经特殊涂层处理的彩色钢板保质期在10 - 15年，以后每隔10年喷防腐涂料，板材寿命可达35年以上。美观：压型钢板清晰的线条多达几十余种的颜色，可配合任何风格建筑物的需求，达到令人满意的效果。高强度：采用高强度钢板为基材（抗张拉强度5600KG/CM）再加上最先进设计与滚压成型，具有极佳的结构特性。保温隔热：岩棉板复合板常用保温材料有：岩棉、玻璃纤维棉、聚乙烯、聚氨酯等，导热系数低，具有良好保温隔热效果。[1] 注意事项防水防潮：每块岩棉板用塑料袋小包装，安装前检查塑料袋是否有破损，如有破损附加好的小塑料袋;在岩棉板施工完的顶部未挂石材打胶之前，用塑料布苫盖好，防止下雨渗漏于玻棉板内侧;玻棉板转角处裸漏玻棉板的部位，使用与面层同等材质的铝箔条粘贴牢固;石材接缝处打硅酮密封胶必须严密。3、防止出现热桥。在结构每层梁上预埋铁件与主龙骨焊接，埋件此处是热桥，在每个边梁的内侧抹15厚硅酸盐水泥砂浆隔断热桥。4、防火不燃玻棉铺贴完毕后检查玻棉板的锚固点、平整度及相连板块之间粘接质量，合格后方可进行干挂石材工作。5要严格控制玻璃棉板厚度、宽度均匀、挺直，必须保证结合一致，转角部位应咬茬搭接。

6、岩棉板的表观密度应符合设计要求。其他说明

外墙和外门窗施工必须验收完毕，门、窗框体与墙体间隙必须用保温材料充实。

墙体必须用1:3水泥砂浆抹面完毕，抹灰面层无脱水现象，抹灰强度、墙面平整度及垂直度符合要求。

外保温墙体施工采用吊蓝脚手架，墙体不应预留孔洞和脚手架眼。

外墙保温墙体施工时的环境温度不得低于5°C，大雨及4级大风不能施工。

大面积施工前，应先作样板墙，交易说明岩棉板导热系数：0.04 (W/(m·K))

岩棉板最高使用温度：450 ( ) 岩棉板规格：1000\*600、1200\*600 (mm) 表观密度：岩棉120 (kg/m<sup>3</sup>)