

# 佛山三相380v变单相10v变压器 隔离整流变压器

产品名称	佛山三相380v变单相10v变压器 隔离整流变压器
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	2660.00/台
规格参数	品牌:东莞卓尔凡 功率:ZFSG-12kva 15kva 适用:制罐机 点焊机 碰焊机
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

## 产品详情

### 佛山三相380v变单相10v变压器 隔离整流变压器

### 佛山三相380v变单相10v变压器 隔离整流变压器 制罐机专用铜线变压器 干式380v变10v变压器 价格

作为制罐机等产品的供应商，我们深知变压器的重要性，因此在东莞卓尔凡推出佛山三相380v变单相10v变压器和隔离整流变压器系列产品时，我们也特别关注了这一的功率、性能和价格等方面。

首先，这些系列产品都采用了制罐机专用铜线，与传统的变压器相比，更加耐磨损、耐高温、耐腐蚀。其次，这些系列产品都采用干式380v变10v变压器技术，相对于油浸式变压器，更加安全可靠，免维护，适用于大部分工业领域，在性能上有非常大的优势。

值得一提的是，这些系列产品的功率型号包括ZFSG 12kva和ZFSG 15kva，可满足不同的工业应用需求。在适用于制罐机的场景下，更能发挥出其高性能和品质，能够带来更高效且稳定的电流和电压，提高制罐机的产能，缩短生产周期，从而对于企业降低成本和提高盈利有很大的意义。

\*后，就价格而言，这些系列产品的价格为2660元/台。同时我们的品牌为东莞卓尔凡，可以为企业提供更加专业的服务和支持。

## 专业知识

### 1. 变压器的功率计算方法

变压器的功率计算方法是通过输入电压和输出电压，以及输出电流进行计算。其公式为 $P=VI$ ，即功率等于电流乘电压，其中，P为功率，V为电压，I为电流。而在变压器中，电流是输入输出的电压比。因此，可以根据输入电压、输出电压和输出电流，计算出变压器的功率。

## 2. 变压器的类型和应用场景

变压器主要分为两种类型：干式变压器和油浸式变压器。干式变压器适用于高压场合，例如发电厂、变电站等，而油浸式变压器则适用于低压场合，例如工厂、商业中心等。除此之外，变压器还有许多其他类型，例如隔离变压器、自耦变压器、电磁互感器等，每种变压器都有其适用的场景，需要根据具体情况进行选择。

## 3. 变压器的维护和保养方法

变压器在长期使用过程中，需要进行定期的维护和保养，以确保其运行稳定可靠。一般而言，变压器的维护主要包括清洗、绝缘测试、接线检查等工作。而保养则需要注意监控变压器的温度和湿度、及时更换磁芯和绝缘材料等，以保证变压器的正常使用。

## 问答

### 1. 佛山三相380v变单相10v变压器适用于哪些场景

答：佛山三相380v变单相10v变压器适用于大部分工业领域，例如制罐机、点焊机、碰焊机等，能够带来更高效稳定的电流和电压，提高产能，缩短生产周期。

### 2. 如何计算变压器的功率

答：变压器的功率计算方法是通过输入电压和输出电压以及输出电流进行计算，其公式为 $P=VI$ ，即功率等于电流乘电压，其中， $P$ 为功率， $V$ 为电压， $I$ 为电流。

### 3. 变压器的保养方法有哪些

答：变压器的保养方法包括监控温度和湿度、定期更换磁芯和绝缘材料、清洗、绝缘测试和接线检查等，以保证变压器的正常使用。