

# DFW-12带开关分支箱

产品名称	DFW-12带开关分支箱
公司名称	上海八电电气有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	温州浙江省乐清市白石工业区
联系电话	86-057727816777 15558989077

## 产品详情

产品介绍本产品采用内装SF6绝缘气体的高性能六氟化硫符合开关和可触摸屏蔽型硅橡胶电缆接头绝缘气体，具有较强的有功负载级空载电缆电流的开断能力和短路电流的关合能力，并可能根据用户要求配装避雷器及接地故障指示器。该系列产品中每条环网联结线上都装有负荷开关或真空断路器。任何一条分支回路都可以自由的退出和投入运行，起它环网回路不受影响。负荷开关上还可以附装熔断器。当某分支回路发生短路故障时，改支回路上的熔断器可快速断开故障回路，并撞击负荷开关的脱操器使之分闸，故障回路被隔离，这样便保证了非故障分支回路的供电连续性。产品属性DFW-12型10KV户外电缆分接箱，广泛应用于10KV电力系统进行汇集与分接的重要电气设备，分接箱分为普通型电缆分接箱和带开关电缆分接箱。也可按密封水平分为普通型和防洪型。在城市及工矿企业集中的地区得到广泛使用。是实现城市电网电缆化改造，实现环网供电的首选产品。安装操作DFW-12型10KV户外电缆分接箱，广泛应用于10KV电力系统进行汇集与分接的重要电气设备，分接箱分为普通型电缆分接箱和带开关电缆分接箱故障排除密封水平分为普通型和防洪型。可配置电动操作机构、远程控制、RTU/FTU等配电自动化设备，并有多种环网配电组合方式可选。注意事项全不锈钢壳体、全密封、全绝缘、无外露带电体、免维护。采用外半导体屏蔽层的复合型硅橡胶电缆接头，确保人身安全。

其他说明抗洪水浸泡、抗污秽、抗凝露和凝霜、耐腐蚀。

采用外半导体屏蔽层的复合型硅橡胶电缆接头，确保人身安全。

配置固定式金属封闭SF6负荷开关，所有12kV带电体均密封在不锈钢SF6气箱内。可配置电动操作机构、远程控制、RTU/FTU等配电自动化设备，并有多种环网配电组合方式可选。交易说明电话联系，货款到后发货