

便携式氧气报警仪

产品名称	便携式氧气报警仪
公司名称	济南尚安电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市高新区工业南路中齐未来城
联系电话	0531-58595018 15106992328

产品详情

氧气(田经理15106992328 0531-58595018) 针对氧气以上的特性并为了满足客户关于现场安全测试的要求，科研人员研发了氧气泄漏检测仪。氧气泄漏检测仪上市以来，销量一直居高不下，受到众多客户的青睐。

氧气泄漏检测仪小巧坚固的设计以及便捷的维护，同时又能提供简易的操作，这是最基本的。带有声量大、超亮视听报警，氧气泄漏检测仪在探测到气体时会引起更大的注意。针对噪音环境，提供内置振动报警作为标配件。

氧气泄漏检测仪可长期工作于酸碱环境中，其探测器外壳隔爆式设计，防尘防水性能强，实时监控环境中气体的浓度，超标确保第一时间发出报警信号，及时消除隐患。氧气泄漏浓度检测仪广泛应用于工业氧气生产合成车间、液氨储存、运输、石油、化工、电力制药、冶金、焦化等行业

氧气泄漏检测仪特性

高度防水设计 超小的体积,精巧的设计

友好界面,操作简单 内置震动报警功能

可调节的高低报警功能 内含先进技术的微处理器

按下按钮可显示峰值 数据存储和下载可选

氧气泄漏检测仪技术指标

检测:氧气

校准:自动标定与调零

背光:低光/报警时自动背光

传感器:插入式电化学传感器(带温度补偿)

报警:声光报警可清晰辨认

光报警:红色LED及LCD闪烁

声报警:95dB (0.3米)可变的聲音报警

其它::过量程,传感器失效,电量不足

显示:液晶数字显示读数

读数:开机自检后显示气体的成分/浓度

TWA:时间加权平均值

最大值:记录显示最大气体暴露量

自检:开机后全功能自动自检

防震ABS机壳

湿度:5%--95%RH(非冷凝)

EMI/RFI:符合EMC标准的89/336/EEC

电源:3伏锂电

电池寿命:2年电池使用寿命

尺寸:28 x 50 x 95毫米

重量:82克

防爆等级 本质安全 氧气泄漏检测仪

售后服务:本产品质保一年,终生服务。自安装之日起,公司为用户建立档案,以便更好的为用户服务。具体便携式氧气检测仪{固定式氧气报警器)的使用方法、价格多少钱您可以咨询我们的销售热线:【田经理15106992328 0531-58595018