

电力直流整流模块

产品名称	电力直流整流模块
公司名称	深圳市正能实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区西丽街道留仙洞工业区顺和达厂区第二栋第二层西
联系电话	86-075526698719-806 13714527859

产品详情

产品说明：

电力高频开关整流模块标准I系列

ZN-

KM10B1 KM10B1 ZN-

KM05B1 KM05B1

ZN-GKM05/220标称输出电压：220V

额定输出电流：5A

ZN-GKM10/220 标称输出电压：220V

额定输出电流：10A

ZN-GKM15/110 标称输出电压：110V

额定输出电流：15A

ZN-GKM20/110 标称输出电压：110V

额定输出电流：20A

主要技术指标

输入电压：310 ~ 450V，三相四线制(无零线)

功率因数：0.92

模块效率：93%

输出直流电压：176 ~ 286V DC/220V

88 ~ 143V DC/110V

最大输出电流：110%额定输出电流

电流输出限流特性：10 ~ 110%额定电流可调

稳压精度：±0.5%

稳流精度： $\pm 0.5\%$

纹波系数： $\pm 0.05\%$

外形尺寸（高 × 宽 × 深）：230mm × 133mm × 357mm

整机重量： 8.5Kg

特点

- 三相三线电压输入，三电流平衡
- 输入电压范围宽(310 ~ 450V)，适应能力强，内部有输入过压保护
- 输出电流无级限流，电池充电精确控制
- 采用软开关技术，效率高、电磁兼容性好

- 模块内部自带CPU，工作稳定可靠
- 模块采用LCD汉显、运行状态直观
- 模块内置E2ROM，保证了模块的运行参数永不丢失
- 同时模块还配有标准RS485接口，能与监控系统迅速、准确地通讯
- 可带电插拔、在线维护，方便快捷
- 通过国家、行业产品型式检验