

# 通信整流模块

产品名称	通信整流模块
公司名称	深圳市正能实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区西丽街道留仙洞工业区顺和达厂区第二栋第二层西
联系电话	86-075526698719-806 13714527859

## 产品详情

产品说明：

### 通信高频开关整流模块

ZN-GKM10/48 ZN-GKM20/48 ZN-GKM25/48 ZN-GKM30/48  
ZN-GKM50/48 ZN-GKM100/48

ZN-GKM10/48D ZN-GKM20/48D ZN-GKM25/48D ZN-GKM30/48D ZN-GKM50/48D ZN-GKM100/48D

ZN-GKM10/48E ZN-GKM20/48E ZN-GKM25/48E ZN-GKM30/48E ZN-GKM50/48E ZN-GKM100/48E

ZN-GKM50/48 标称输出电压：-48V 额定输出电流：50A

### 主要技术指标

-----

输入电压：85 ~ 300V

功率因数： 0.99

模块效率： 95%

输出直流电压： -42 ~ -59V

最大输出电流： 110%额定输出电流

电流输出限流特性： 10 ~ 110%额定电流可调

稳压精度：  $\pm 0.5\%$

电话衡重杂音（300 ~ 3400Hz）：不大于2mv

峰峰值杂音电压（0 ~ 20MHz）：不大于200mv

外形尺寸（高 × 宽 × 深）：89mm × 482mm × 310mm

整机重量： 10.5Kg

特点

---

- 超宽输入电压范围 (80 ~ 300V)，适应能力非常强

- 完美的功率因数补偿设计
- 采用无级限流，电池充电限流精度高
- 采用软开关技术，效率高、电磁兼容性好
- 内置CPU集散式控制方式，具有通信方便，抗干扰能力强
- 模块采用LCD汉显、运行状态直观
- 模块内置E2ROM，保证了模块的运行参数永不丢失
- 模块的保护功能完善、告警措施，具有“四遥”功能
- 风冷设计，采用长寿命风扇，温控工作
- 国际标准2U-19 结构，通用性好
- 优于YD/T731-2002国家标准