

一体化离子棒水处理器厂家

产品名称	一体化离子棒水处理器厂家
公司名称	梅科阀业科技（上海）有限公司
价格	1980.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区金山卫镇钱鑫路313号321室
联系电话	86-02126587750 15800958361

产品详情

[一体化离子棒水处理器原理概述](#)：在采用静电水处理方法的大水流工业用水系统中，由于系统管道口径较大，必须采取分流处理的办法，才能获得最佳的处理效果。为了有效地处理化工、电力、冶金、医药、食品、造纸、纺织、矿业等行业特大水流量的循环水，在系统水流量超过单台离子棒水处理器的处理能力时，可选用[MKIS--TX型特型机组大水流处理装置](#)。

该装置设计灵活，可根据不同的水流量进行选型组合。结构紧凑，占地面积小，施工简便。整体采用集中控制管理系统，运行可靠，并设有故障自动报警保护。

[一体化离子棒水处理器特点](#)：
1.结构紧凑、占地小、安装简单 2.处理水量大、二十四小时不停机工作 3.设备采用集中管理，易操作
4.可对单台离子棒进行维修、保养，而不影响其它离子棒及整个设备的工作

5.电源箱主机采用嵌入式模块，与相应的端子连接，保证每一个输出端工作电压 10000VDC

6.设计短路、断路报警示 7.远程控制室操作，可选仪表盘就地显示和电脑远程显示

8.安全可靠、寿命长。正常使用可连续工作十五年以上。一体化离子棒水处理器使用范围：

需防垢、除垢的各种给水、循环水、直排水系统 [一体化离子棒水处理器技术参数](#)：

1.适应水温：1 -99 2.适应水质：总硬度 700mg/l(CaCO₃) 3.最高工作压力： 1.6MPa

4.管道内流速：0.5-2.8(m/s) 5.离子棒集成块输入电压：220V、50Hz

6.如用户需特殊规格，公司可为其定制 7.压力等级为：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa

8.管道部份为国内加工。 9.离子棒集成块选用进口模块。 10.使用寿命为10-15年。

[一体化离子棒水处理器安装尺寸及规格](#)：

型号	处理流量	适应管径	A长	B宽	H高	设备重量
	(m ³ /h)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(t)

MKIS-100-50-1.0	50	100	1500	450	100	0.11
MKIS-150-100-1.0	100	150	1500	450	150	0.15
MKIS -200-200-1.0	200	200	1600	660	200	0.28
MKIS -250-350-1.0	350	250	1600	1270	250	0.40
MKIS -300-500-1.0	500	300	1700	1300	300	0.7
MKIS -400-800-1.0	800	400	1900	1400	800	0.92
MKIS -450-1000-1.0	1000	450	2000	1400	1000	1.4
MKIS -500-1500-1.0	1500	500	2100	1500	1350	2.0
MKIS -500-1800-1.0	1800	500	2100	1500	1600	2.3
MKIS -600-2000-1.0	2000	600	2200	1600	2050	3.0
MKIS -600-2800-1.0	2800	600	2200	1600	2050	3.1

1.表中所列流量为实际处理流量。

2.当水质总硬度超过1000mg/L时(CaCO₃),以上设备不再合适,但用户可申请特殊订货。

3.离子棒所有模块只选用一个电源即可。

阀门类：[【A】安全阀](#) [【D】蝶阀](#) [电磁阀](#) [【F】放料阀](#) [【G】隔膜阀](#) [管夹阀](#) [过滤器](#) [【H】呼吸阀](#)
[【J】截止阀](#) [减压阀](#) [【P】排泥阀](#) [排气阀](#) [排污阀](#) [平衡阀](#) [【Q】球阀](#) [切断阀](#) [【S】疏水阀](#) [水力控制阀](#)
[【T】调节阀](#) [【X】旋塞阀](#) [【Z】闸阀](#) [针型阀](#) [止回阀](#) [柱塞阀](#) [阻火器](#)。