# 一体化离子棒水处理器厂家

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 一体化离子棒水处理器厂家 |
| 公司名称 | 梅科阀业科技（上海）有限公司 |
| 价格 | 1980.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市金山区金山卫镇钱鑫路313号321室 |
| 联系电话 | 86-02126587750 15800958361 |

# 产品详情

一体化离子棒水处理器原理概述： 在采用静电水处理方法的大水流工业用水系统中，由于系统管道口径较大，必须采取分流处理的办法，才能获得最佳的处理效果。为了有效地处理化工、电力、冶金、医药、食品、造纸、纺织、矿业等行业特大水流量的循环水，在系统水流量超过单台离子棒水处理器的处理能力时，可选用MKIS--TX型特型机组大水流处理装置。
该装置设计灵活，可根据不同的水流量进行选型组合。结构紧凑，占地面积小，施工简便。整体采用集中控制管理系统，运行可靠，并设有故障自动报警保护。 一体化离子棒水处理器特点：
1.结构紧凑、占地小、安装简单 2.处理水量大、二十四小时不停机工作 3.设备采用集中管理，易操作
4.可对单台离子棒进行维修、保养，而不影响其它离子棒及整个设备的工作
5.电源箱主机采用嵌入式模块，与相应的端子连接，保证每一个输出端工作电压≥10000VDC
6.设计短路、断路报警示 7.远程控制室操作，可选仪表盘就地显示和电脑远程显示
8.安全可靠、寿命长。正常使用可连续工作十五年以上。 一体化离子棒水处理器使用范围：
需防垢、除垢的各种给水、循环水、直排水系统 一体化离子棒水处理器技术参数：
1.适应水温：1℃-99℃ 2.适应水质：总硬度≤700mg/l(CaCO3) 3.最高工作压力：≤1.6MPa
4.管道内流速：0.5-2.8(m/s) 5.离子棒集成块输入电压：220V、50Hz
6.如用户需特殊规格，公司可为其定制 7.压力等级为：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa
8.管道部份为国内加工。 9.离子棒集成块选用进口模块。 10.使用寿命为10-15年。
一体化离子棒水处理器安装尺寸及规格：

| 型号 | 处理流量 | 适应管径 | A长 | B宽 | H高 | 设备重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (m3/h) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (t) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKIS-100-50-1.0 | 50 | 100 | 1500 | 450 | 100 | 0.11 |
| MKIS-150-100-1.0 | 100 | 150 | 1500 | 450 | 150 | 0.15 |
| MKIS -200-200-1.0 | 200 | 200 | 1600 | 660 | 200 | 0.28 |
| MKIS -250-350-1.0 | 350 | 250 | 1600 | 1270 | 250 | 0.40 |
| MKIS -300-500-1.0 | 500 | 300 | 1700 | 1300 | 300 | 0.7 |
| MKIS -400-800-1.0 | 800 | 400 | 1900 | 1400 | 800 | 0.92 |
| MKIS -450-1000-1.0 | 1000 | 450 | 2000 | 1400 | 1000 | 1.4 |
| MKIS -500-1500-1.0 | 1500 | 500 | 2100 | 1500 | 1350 | 2.0 |
| MKIS -500-1800-1.0 | 1800 | 500 | 2100 | 1500 | 1600 | 2.3 |
| MKIS -600-2000-1.0 | 2000 | 600 | 2200 | 1600 | 2050 | 3.0 |
| MKIS -600-2800-1.0 | 2800 | 600 | 2200 | 1600 | 2050 | 3.1 |

1.表中所列流量为实际处理流量。
2.当水质总硬度超过1000mg/L时(CaCO3),以上设备不再合适，但用户可申请特殊订货。
3.离子棒所有模块只选用一个电源即可。

◇ 阀门类：【A】安全阀【D】蝶阀 电磁阀【F】放料阀【G】隔膜阀 管夹阀 过滤器【H】呼吸阀【J】 截止阀 减压阀【P】排泥阀 排气阀 排污阀 平衡阀【Q】球阀 切断阀【S】 疏水阀 水力控制阀【T】调节阀【X】旋塞阀【Z】闸阀 针型阀 止回阀 柱塞阀 阻火器。