

广西河池 电动道闸门 电子道闸 南宁蓝腾科技

产品名称	广西河池 电动道闸门 电子道闸 南宁蓝腾科技
公司名称	南宁蓝腾电子科技有限公司
价格	1988.00/台
规格参数	品牌:蓝腾科技 电源:220V 功率:100W
公司地址	南宁市白沙大道35号南国花园商城E2栋E2号15号房
联系电话	18587687646

产品详情

广西河池 电动道闸门 电子道闸 南宁蓝腾科技

广西河池 电动道闸门 电子道闸 南宁蓝腾科技

安装电子道闸的流程主要分为准备工作、现场勘测、施工开挖等多个步骤。主要的准备工作包括资料收集、预算计算、设备选型等等。在现场勘测和施工开挖阶段，可以通过专业电子道闸公司的技术团队完成现场测量、施工开挖等相关工作，为电子道闸的安装提供可靠保障。

2、布线：位置定下来后，就找电源位置及手动控制道闸的位置，这二个位置到道闸的距离选择方便施工的路线，开始挖线槽埋线管，把线穿到管里面，是多留一二根备用线，如需4芯可用5芯或6芯；

道闸由减速箱、电机、（或者采用液压）传动机构、平衡装置、机箱、闸杆支架、闸杆等部分组成。发展趋势,随着汽车工业的不断发展及汽车数量的日益剧增，对道闸的需求量也越来越大，对道闸的性能也提出了更高的要求。如道闸一体化机芯、离合装置、智能防抬功能、遇阻返回装置、升温功能（确保在零下40度环境下使用）、抽风降温系统（及时降低电机温度）、自动离合装置、防撞脱杆装置等。杆的起落速度从0.8秒到6秒不等。杆子长度0-7米，根据现场实际通道宽度而定。道闸已越来越向高科技方面发展，以适应市场对产品的需求，在停车场系统管理中成为关键的车道设备。

一、 相关专业知识 作为一家提供完善的安防措施及服务的企业，南宁蓝腾科技专注于为客户提供道闸安装、维护、改进服务等一系列专业服务。

使用冲击钻分别在几号出打上膨胀螺丝钉，孔深70-80mm，并置入膨胀螺丝，调好箱体水平、垂直度、拧紧螺母。

下拉钩调整螺母松动：机箱内下部设有螺纹M10的下拉钩，其功能为拉住平衡机构的弹簧和平衡功能的

零点调节。并装有两个M10六角螺母和 10弹簧垫圈，若此螺母松动，机器运转时会发生敲击声和平衡失调，平衡失调后虽机器还可以运转，但会大大加重减速机、电动机以及其它传动机件的负荷，从而影响道闸运行的可靠性和机械寿命。