

信源蓄电池VT12-12 12v12ah应急储能电池规格

产品名称	信源蓄电池VT12-12 12v12ah应急储能电池规格
公司名称	转换电力（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:信源蓄电池 型号:VT12-12 产地:广州
公司地址	山东省菏泽市牡丹区
联系电话	18514560116 18514560116

产品详情

常见问题

- 1、 阀控密闭式充电电池不用加酸与维护，禁止在使用中掀起机盖。
- 2、 充电电池须每过6个月电池充电一次。
- 3、 使用时请确认电瓶外观，使用中应尽量避免明显振动或机械性损伤，电池过放电后务必马上电池充电。
- 4、 电瓶安装需要由人十去进行，如不小心电池壳裂开，接触到了盐酸，请使用很多清水冲洗，如果需要请就诊。
- 5、 提议重复利用温度在5 -35 ，充电电池禁止被雨淋湿、浸泡。
- 6、 组装运送申池时要匀称承受力，承受力外应是电瓶的壳一部分，防止损害导电杆。
- 7、 充电电池在多个并接使用中，按照充电电池标志 “ ” Idquo;- ” 正负极顺序排列，充电电池间的距离不可以低于-15mm.
- 8、 在电池连接环节中，请带好防割手套，应用扭力扳手等金属工具时，请把金属工具开展绝缘层外包装，防止将金属工具同时接触到了充电电池正、负接线端子。
- 9、 若必须电池并联应用，一般**不要超过三组(只)并接。
- 10、 和外部设备联接以前，使之处在断掉情况，然后再把电瓶(组)的正级接入设备的正级，电瓶(组)的负

级连

连接USB的负，并固定住电极连接线。

11应用上，下带通气口电池集装箱便于排热，贮藏室之环境温度必须要在-20 -40 中间，充电电池不可接近明火，避开热原

防止太阳直射。

12、电池清理请使用尽可能用干的混毛巾开展，千万不要应用干抹布或禅子等，不要使用有机化学清洁剂清理充电电池

13、切勿自主拆解，溶解充电电池，不然内部浸蚀物可能带来损害，需到修理店进行检修。拆装盖片或装进时，以免造成盖

片缺点，从而影响充电电池正常启动。

14、长期太高电池充电((过充电)会减少电池续航:长期太低电池充电(未充裕)会影响到负荷工作中并导致工作电压出现异常。电池充电

用稳压过流保护充电头。切忌并联充电，不然会减少电池续航。充电的时候一定先将充电器的正(红)、负(黑)电池充电夹相匹配夹好

充电电池，切忌反接。充完后，先拔掉电源电源开关，再拿充电电池夹