

# 三菱导光板，奇美导光板，进口材质导光板，高品质导光板

产品名称	三菱导光板，奇美导光板，进口材质导光板，高品质导光板
公司名称	深圳市宏洋电子科技有限公司
价格	26.00/PCS
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道溪头第三工业区10栋3层
联系电话	0755-88873687 15818560677

## 产品详情

深圳市宏洋电子科技有限公司专业的三菱导光板，奇美导光板，进口材质导光板，高品质导光板生产厂家，我们只做进口板材的led导光板，国产板材的订单不接，原因是国产板虽然用的三菱的粒子但是机械设备还是国产的，做工粗糙，半年或者1年之后产品容易光衰，褪色发黄等一系列问题出现。谢谢大家理解！

1.极佳透明度 无色透明有机玻璃板材，透光率达92%以上 2.优良的耐候性

对自然环境适应性很强，即使长时间在日光照射、风吹雨淋也不会使其性能发生改变，

抗老化性能好，在室外也能安心使用 3.加工性能良好 既适合机械加工又易热成型 4.优异的综合性能 亚克力板品种繁多、色彩丰富，并具有极其优异的综合性能，为设计者提供了多样化的选择，亚克力板可以染色，表面可以喷漆、丝印或真空镀膜 5.无毒

即使与人长期接触也无害，还有燃烧时产生的气体不产生有毒气体

6.浇铸板的线膨胀系数约为 $7 \times 10^{-5} \text{m/m.K}$ 。编辑本段规格及厚度

规格:1.22\*2.44m,1.22\*1.83m,1.25\*2.5m,2\*3m 厚度:1mm-50mm 亚克力板色卡 产品优势 1.硬度:硬度是最能体现浇注亚克力板生产工艺和技术的参数之一，是品质控制中的重要一环。硬度能反映出原料MMA纯度、板材耐候性以及耐高温性能等。硬度直接影响到板材是否会收缩弯曲变形，加工时表面是否会出现皴裂等情况。硬度是评判亚克力板品质好坏硬性指标之一。进口料浇注亚克力板具有目前国内同等产品最高的硬度指标。平均达洛氏硬度值89度左右。 2.厚度公差：板材厚度公差的控制是品质管理和生产技术的重要体现。进口料浇注亚克力板的厚薄公差控制在+0.2mm以内。 3.透明度/白度：严格的原料配选、先进的配方跟进和现代化的生产工艺制作，确保板材极佳的透明度和纯白度。火焰抛光后晶莹剔透。

1.亚克力板不可与其他有机溶剂同存一处，更不能接触有机溶剂

2.运输过程中，不能将表面保护膜或保护纸擦破 3.不能使用在温度超过85 的环境 4.清洁亚克力板材时只须用1%的肥皂水，用软棉布沾肥皂水，不可用硬物或干擦，否则表面很容易被擦伤

5.亚克力板冷热膨胀系数很大，因温度变化应考虑预留伸缩间隙 编辑本段亚克力板与有机玻璃

“有机玻璃”源自英文Organic Glass。近年来在某些地区将所有的透明塑料制成的板材统称为有机玻璃，其实这是错误的，亚克力是专指纯聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）材料，而把PMMA板材称作亚克力板。编辑本段亚克力板之特性与优点 亚克力具有高透明度，透光率达92%，有“塑胶水晶”之美誉。且有极佳的耐候性，尤其应用于室外，居其他塑胶之冠，并兼具良好的表面硬度与光泽，加工可塑性大，可制成各种所需要的形状与产品。另板材的种类繁多色彩丰富(含半透明的色板)，另一特点是厚板仍能维持高

透明度。