

展旭置业 快速道闸 淄博道闸

产品名称	展旭置业 快速道闸 淄博道闸
公司名称	山东展旭置业集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区房山镇镇联通路169号锦尚购物中心6号楼31层3105（注册地址）
联系电话	17865958210

产品详情

道闸常见故障及其维修方法主要如下：道闸的线圈埋线松动：当地感线圈不能牢固的固定在巢内时，汽车压过路面的震动会造成巢内线圈变形，改变地感初始电感量，此时传感器必须重新复位后方能正常工作。解决方法是将融化的沥青浇入内使其固定。道闸的活节螺丝松动：活节螺丝为正反螺纹相接，自动挡车杆，上下两个轴承之间用双头螺杆相接，若螺丝松动，将造成上下位均不准确。用一个80MM长 4的铁棒插入双头螺杆之间旋动调整闸杆上下到位即可。

若起杆时，电机有运转而闸杆不动作，说明平衡拉簧拉力不足，淄博道闸，调节拉簧状态或增加拉簧，直至闸杆运行正常。单机弹簧配置情况如下：闸杆长度6米配置两根拉簧，档杆长度4-5米配置两根拉簧，闸杆长度4米以下配置一根拉簧。调整时在每个螺母旋转圈数相同，以免受力不均衡。限位调节道闸出厂时对闸杆的平衡状态进行过调整，达到平衡的范围，如现场安装出现闸杆起落不垂直或水平状态，需作微调时，快速道闸，步骤如下：打开箱门；使用十字螺丝刀松动限位挡板十字头螺丝，稍作转动限位挡板调至闸杆到水平位置，调好后拧紧螺丝；当闸杆起杆不到位，限位挡板逆方向作微调，空降道闸，超过水平位置则反之；当闸杆起杆后达不到垂直度，将限位挡板顺时针方向作微调，调至所需位置；锁上箱门。

为了使检测器工作在状下，线圈的电感量应保持在100uH - 300uH之间。在线圈电感不变的情况下，线圈的匝数与周长有着重要关系。周长越小，匝数就越多。由于道路下可能埋设有各种电缆管线、钢筋、下水道盖等金属物质，这些都会对线圈的实际电感值产生很大影响，所以上表数据仅供用户参考。在实际施工时用户应使用电感测试仪实际测试电感线圈的电感值来确定施工的实际匝数，只要保证线圈的终电感值在合理的工作范围之内(如在100uH—300uH之间)。

展旭置业(图)-快速道闸-淄博道闸由山东展旭置业集团有限公司提供。山东展旭置业集团有限公司是山东淄博,门禁机的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在展旭置业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创展旭置业更加美好的未来。