

电缆桥架批发厂家 迪庆桥架 梓扬宗久

产品名称	电缆桥架批发厂家 迪庆桥架 梓扬宗久
公司名称	云南梓扬宗久工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区华洋五金机电城C区9幢52号
联系电话	13529111558 13529111558

产品详情

防火性能强 -- 在1000摄氏度的高温下也可保持90分钟，保护桥架的安全。

安装灵活简便，梯式桥架批发厂家，检修方便-- 常鹏网格式桥架产品可现场自由制作各类弯头，三通、四通等，大幅度缩短安装时间，电缆桥架批发厂家，网格式桥架快速安装系统，如：快速连接片和快带连接扣，两个桥架直段可以不用一颗螺丝螺帽而快速连接，比传统桥架至少节约1/3的安装时间，让工程及时完工。

云南梓扬宗久工贸有限公司是一家生产桥架、穿线管厂家.公司成立至今一直本着诚信至上、质量优先、销售服务为主要的信念及宗旨来认真对待每一位客户。并使每一位支持我们的客户都能得到满意的服务。我公司生产的电缆桥架主要分为镀锌电缆桥架、不锈钢电缆桥架、铝合金桥架、玻璃钢电缆桥架、阶梯式电缆桥架、托盘式电缆桥架及槽式电缆桥架等产品，表面处理主要为热浸锌、静电喷涂、镀锌、防火等方式。欢迎您来电咨询！

平直线段桥架吊架间距1.5~2m，如果采用吊杆支架，吊杆直径不应小于8mm，且需在过梁处应设置固定支架。2 转弯处两边各设一组吊架，且两组吊架对称布置，迪庆桥架，间距不大于1.5m，否则转弯中间位置增设一组吊架。3 转弯处两边各设一组吊架，且两组吊架对称布置，电缆桥架批发，间距不大于1.5 m，否则转弯中间位置增设一组吊架；顶层桥架距楼板距离不小于150mm，上下层桥架间距不小于150mm。4 桥架、线槽按砣特殊角度准确放样、加工、安装。5 直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或者玻璃钢制电缆桥架长度超过15m设有伸缩节；电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置。

桥架、安全牢固。常鹏网格桥架是由的高线焊接而成，是通过测试的桥架，以轻的自重为用户提供强的承载性能。常鹏网格桥架的承载力（3米中间无任何支撑）至少172公斤。除了电镀锌、热镀锌和喷塑等表面处理，常鹏网格桥架和附件还提供经去污处理的304不锈钢系列，经盐雾测试后表面，其使用寿命是未经处理的不锈钢的三到四倍，即使在严苛的环境下也能保证长期的耐用性。

我公司生产的电缆桥架主要分为镀锌电缆桥架、不锈钢电缆桥架、铝合金桥架、玻璃钢电缆桥架、阶梯式电缆桥架、托盘式电缆桥架及槽式电缆桥架等产品，表面处理主要为热侵锌、静电喷涂、镀锌、防火等方式。欢迎您来电咨询！

电缆桥架批发厂家-迪庆桥架-梓扬宗久由云南梓扬宗久工贸有限公司提供。云南梓扬宗久工贸有限公司在输电设备及材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，梓扬宗久一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张总。