

水性丙烯酸快干道路画线漆

产品名称	水性丙烯酸快干道路画线漆
公司名称	镇江华夏制漆有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:龙夏 溶剂类型:溶剂型 中国水性道路标线漆的典型性能性能分类:性能项目
公司地址	中国 江苏 镇江市丹徒区 高资镇石马集镇
联系电话	86 0511 84444088 18951283618

产品详情

品牌 龙夏 溶剂类型 溶剂型

中国水性道路标线漆的典型性能

性能分类	性能项目	标准	要求
基本性能	容器中状态	jt/t280-2004	无结块、结皮现象，易于搅拌
	粘度，ku		70
	密度，g/cm ³		1.4
	重量固体含量，%		70
	漆膜外观		应无发皱、泛花、起泡、开裂、粘贴等现象，漆膜颜色和外观应与模板差异不大
	耐水性、耐碱性 动容稳定性		24h 3个周期
快干性能	不粘胎时间，minute	15	
	早期耐水性，minute	120	
安全性能	遮盖率，%	gb/t16311-2009	白色： 95
			黄色： 80
	亮度因素		白色： 0.75
	黄色： 0.45		
	耐磨性，mg		40
	附着性（划圈法）		5级
	抗滑性能		抗滑摆值 45bpn

	起始逆反射系数，mcd 1 × -1,m-2	gb/t16311-2009	白色： 150 黄色 100	
	最低逆反射系数，mcd 1 × -1,m-2		白色： 0.45 黄色 50	
环保性能	挥发性有机化合物voc,g/l	hk,usa hj/t201-2005	150	
	重金属含量	usa, hj/t201-2005	铅 0.06% 铅 90mg/kg , 镉、铬、汞	
	邻苯二甲酸酯类增塑剂	hj/t201-2005	无	