

江西搅拌器 脱硫搅拌器 盛达传动

产品名称	江西搅拌器 脱硫搅拌器 盛达传动
公司名称	淄博盛达传动机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	18369958067
联系电话	18369958067 18369958067

产品详情

本装置用于大型反应罐、贮罐，对介质进行混合搅拌和防止沉降操作，本装置采用三种密封形式，工作压力0~1.0MPa，工作温度-10~100℃，传动轴采用特殊结构设计，在不拆卸整机的情况下能方便更换机械密封和轴承等易损件。

侧入式搅拌机是将搅拌装置安装在设备筒体的侧壁上，搅拌机上的搅拌器通常采用轴流型，以推进式搅拌器为多，在消耗同等功率情况下，框式搅拌器，能得到高的搅拌效果，反应釜搅拌器，功率消耗仅为顶搅拌的1/3~2/3，成本仅为顶搅拌的1/4~1/3。转速可在200~750r/min。

浆料槽的机械密封位于搅拌器的下部，会有部分物料沉积在搅拌器底部，为了阻止浆料进入密封而引起机械密封失效，因此在机械密封上端再串一级辅助密封装置。

在两级密封下部设计两套圆锥滚子轴承，其目的是为限制轴的轴向窜动和径向跳动，确保达到机械密封运转的技术条件。

为了便于机械密封拆卸、安装、维护、检修，将机械密封总成设计成轴套，便于它与轴的分离。

衬胶在搅拌器工艺属于耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、耐摩擦、使用寿命长；

使用温度在-40~80℃；使用寿命长，可达5年以上；

可根据要求对搅拌器的内衬进行颜色或花纹的选择，达到更好的装饰效果。衬胶搅拌器使用时只需加水即可，无需加热，江西搅拌器，节能环保。

衬胶搅拌器可以根据客户要求定制，脱硫搅拌器，包括尺寸、颜色、花纹、规格等。

可根据客户需求定制搅拌器内衬材质，有钢板、玻璃钢（衬碳纤维）等多种材质可供选择。

搅拌器衬胶材采用进口胶水，质量有保障。

搅拌器衬胶材可根据客户要求定制，有圆筒形、锥形形和方形等多种形状可选。

江西搅拌器-脱硫搅拌器-盛达传动(诚信商家)由淄博盛达传动机械有限公司提供。江西搅拌器-脱硫搅拌器-盛达传动(诚信商家)是淄博盛达传动机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：傅先生。