

# 球形喷口 柜台风口 贝德利暖通

产品名称	球形喷口 柜台风口 贝德利暖通
公司名称	山东贝德利暖通设备有限公司淄博分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	淄博市张店区联通路潘成综合材料市场北门01号
联系电话	13355225210 13355225210

## 产品详情

加压送风口在不具备天然排烟条件的防烟楼梯，消防电梯前室或合用前室。选用天然排烟的防烟楼梯，关闭的流层等都必须安装保证排烟系统的安全性，当发生火灾时它的内部电机就会翻开风。风管又称玻璃纤维氯氧镁水泥是以氯氧镁水泥为胶结料中碱玻璃纤维为增强材料、加入填充材料和改性剂等所制成的一种管材。它具有不燃烧、属不燃材耐腐蚀、强度高和重量轻等特点。

共板法兰风管是压边、咬缝的螺旋薄壁管，它的原料是金属带料，工艺形式是卷制而成，大多用来输送散装物料和风，输送无焊接，不漏气，不漏水，是共板法兰风管的一种，全机制，直管无需手工敲打。其主要用途如下：

(1) 送风，包括通气，球形喷口，如送鲜风和排气，这个范围很广，如工厂车间，生产场地空气，旋流风口，由于有害气体产生需要排出室外，又需要把室外空气输送至室内。这时就要使用流量大而压力小的空气输送管道，螺旋风管就适用，线形风口，一般情况下使用镀锌铁管，有腐蚀性及特别潮湿场所使用不锈钢管。

(2) 送冷风。常见的是中央空调的管道，这种管道需要加保温材料。螺旋风管可内贴保温材料，外表看来美观。

(3) 排油烟。饭店、酒楼、宾馆的厨房均有大量油烟产生，需要排出，使用圆形的风管就是油烟囱。在这里，螺旋风管该叫做油烟管。

为了改变这个情况，我们采用了共板弯折法兰，利用两根风管连接处相互咬合、楔入中间件，使风管连

接起来。这几种无法兰连接有的没中间连接件，有的中间连接件制作比较容易，不须防锈处理，经久无生锈现象产生。

4、根据现场风管口径及形状输入电脑，由程序软件控制设备下料。

5、采用机制TFD法兰成型机，柜台风口，在风管上翻边形成法兰。使用该设备，制成相应连接用法兰角(俗称：角件)。

6、现场安装时，使用法兰角及法兰固定卡(俗称：扣条)连接风管，达到安装目的。

球形喷口-柜台风口-贝德利暖通(查看)由山东贝德利暖通设备有限公司淄博分公司提供。球形喷口-柜台风口-贝德利暖通(查看)是山东贝德利暖通设备有限公司淄博分公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：卜经理。