

# SBW-1000KW建筑工地专用三相补偿式大功率电力稳压

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | SBW-1000KW建筑工地专用三相补偿式大功率电力稳压   |
| 公司名称 | 温州市竞克赛电气有限公司                   |
| 价格   | 85000.00/台                     |
| 规格参数 |                                |
| 公司地址 | 浙江省温州市柳市镇方斗岩工业区                |
| 联系电话 | 0577-57151155-8013 13567771092 |

## 产品详情

SBW、DBW

系列单、三相全自动补偿式电力稳压器，是我公司引进吸收西欧先进技术的稳压器，同时结合我国国情，为稳压器。当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时

，本稳压器(稳压电源)能自动保持输出电压的稳定。本稳压器(稳压电源)

产品与其它型式稳压器相比具有容量大

、效率高、无波开畸变、电压调节平衡等优点，本稳压器(稳压电源)

适合负载广泛，能随瞬时超载，本稳压器(稳压电源)可长期连续工作，手动/自动随意切换，本稳压器(稳压电源)

设有过压、过流、缺相、相序保护及机械故障自动保护，而且本

稳压器(稳压电源)体积小、重量轻、使用安装方便、运行可靠等优点。

使用场合 (DBW.SBW单、三相全自动补偿式电力稳压器)

本稳压器(稳压电源)

广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、科研文化等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流水线、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及家用电器、照明等需

要稳压的场所。SBW、DBW系列稳压器应在室内使用。本稳压器(稳压电源)正常使用条件为：

环境温度：-15 ~40

海拔高度：<1000m

相对湿度：<90%

无严重影响稳压器绝缘的气体，蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。

安装场所无

主要技术参数 (DBW.SBW单、三相全自动补偿式电力稳压器)

输入电压：单相220V  $\pm$  20%或220V  $\pm$  30%(订货时需说明)

三相(三相四线) 380V  $\pm$  20%或380V  $\pm$  30%(订货时需说明) 输出电压：单相220V

三相(三相四线) 线电压380V或相电压220V 输出电压精度：(2-5%)可调 频率：50-60Hz

效率：95%(功率等级50KVA以上) 响应时间：1.5s(当外界电压变化10%) 波形失真：无附加

保护功能：具有过压、过流、缺相、相序保护(单相及三相150KVA以下无缺相及相序保护)及机械故障

市电功能：三相产品市电、稳压方便切换(单相无此功能) 启动方式：上电自动启动或人工启动可选择

工作方式：可长期、连续无人值守工作 绝缘电阻：2M 电气强度：工频正弦电压2000V历时1分钟