

双登蓄电池6-GFM-40/12V40AH双登电池淮南市总代理

产品名称	双登蓄电池6-GFM-40/12V40AH双登电池淮南市总代理
公司名称	上海喆新瑞电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:双登蓄电池 型号:6-GFM-40 产地:江苏
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	13521289870

产品详情

双登蓄电池产品特点及维护

- 1、维护简单：充电时双登蓄电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。
- 2、持液性高：电解液被吸收于隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下**过90度以上不能使用）
- 3、性能优越：由于端过充电操作失误引起过多的气体时可以放出，防止双登蓄电池的破裂。
- 4、自放电小：用铅钙合金生产板栅，把自放电控制在小。
- 5、寿命长（设计寿命3~6年）
- 6、经济性好：双登蓄电池板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防落，所以是一种寿命长、经济的双登蓄电池。
- 7、内阻小：由于内阻小，大电流放电特性好。
- 8、深放电后有优良的恢复能力：万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

双登蓄电池参数

阀控密封蓄电池(VRLA)基本概念

- 1)是一种能量的备用储存装置,仅供备用;作为备用的优势(充满保存);
- 2)技术来源和现状;
- 3)"免维护"概念的误导;
- 4)"密封"设计的概念(**细玻璃棉隔板)(阀:调节电池内外压力,过滤酸雾,防电池内部污染)
- 5)固定型阀控式密封铅酸蓄电池(VRLA电池)基本原理和反应
- 6)酸性二次可逆电池;
- 7)固定,阀控,密封 GFM ,GFMJ(胶体)氧化还原得失电子反应(在各自不同的区域里进行)
- 8)氧复合原理(氧循环原理)
- 9)AGM——阴吸收式(贫液式)
- 10)GEL——胶体式

双登蓄电池质保规则：期限：视使用方法及使用客户，质保期为三年。使用说明：铅酸蓄电池长时间放置三个月要为电池补充电量，放置半年让电池充放一次，达到一个循环;使用过程中，切忌把电放干再充电，对电池影响很大，要随用随充电，充满为止，但也不要过充、过放电。包装：为纸箱，根据运输距离可打扎带，可打木箱。纸箱包装：1只/箱，采用物流长途运输或两箱打一个包装，节约运输费用运输：样品可采用快递方式，批量货，可采用物流或客车，部分地区根据长期经销商情况可采用代收款的的方式或预付30%--70%定金，余款代收的方式。验收：不管采用哪种方式运输货物，请客户和收货人一定在承运单位当事人在场时当场查验收货，查看外包装，是否破损，变形，是否沾水，小件可拿起来晃动，听听内部是否有配件脱落，用手捏一捏内部是否有碎屑或裂缝等，确保我们的货物和产品到达目的地。若遇到不可抗因素，我们三方可协调解决运输问题。