

防水防潮矿用控制电缆

产品名称	防水防潮矿用控制电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	产品名称:天联 规格型号:MKVVP 产地:廊坊大城
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

1、产品名称：防水防潮矿用控制电缆

2、产品介绍：防水防潮电缆，是我厂的高新技术产品，本产品采用防潮电缆材料，提高了电缆的防潮防水性能，使电缆在严重潮湿环境下可以长期负载使用。

3、使用范围：适用于控制电网和工业装置中，固定安装的线路系统,特别适宜潮湿地区。

4、矿用控制电缆

5、型号：MKVV、MKVV32、MKVV22、MKVVR、MKVVRP、

6、产品说明：型号名称

MKVV 煤矿用铜心聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆

MKVVP 煤矿用铜心聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制电缆

MKVVP2 煤矿用铜心聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜层编织屏蔽阻燃控制电缆

MKVV22 煤矿用铜心聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃控制电缆

MKVV32 煤矿用铜心聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装阻燃控制电缆

MKVVR 煤矿用铜心聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆

MKVVRP 煤矿用铜心聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制电缆

7、产品执行标准：MT818-1999

8、用途：本产品适用于交流额定电压 U_0/U 为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。

9、防水防潮初用控制电缆使用特性：电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。