

鱼台县高低压负载柜出租 济宁鱼台租赁负载箱 济宁鱼台出租UPS不间断电源

产品名称	鱼台县高低压负载柜出租 济宁鱼台租赁负载箱 济宁鱼台出租UPS不间断电源
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	666.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

产品详情

阻性感性负载柜作用如下：

1.电阻负载箱具有过热保护功能，过热后自动关闭负载，停止放电，并报警提醒用户。
2.电阻加载箱采用高亮度大屏幕LCD中文显示，界面友好，操作简单。3.电阻负载箱具有并联运行功能，通过RS485通讯可实现多个负载并联运行，满足大2400KW的大功率试验。4.电阻负载箱可保存30组稳态测试通过数据、50组整定测试结果数据、50组瞬态测试数据、50组波动测试相关数据和50组谐波问题分析数据;用户可对数据进行网络查询、删除及导出操作。5.电阻负荷箱发电机、不间断电源整定试验、卢瑞亚-德尔布吕克实验、瞬态试验(负荷浪涌、负荷浪涌)，可自动测试负荷变化时的大和小电压、大和小电流、大和小频率。1.ABC三相感应电流值和ABC三相兼容电流值分别显示在控制面板上，交流谐振点的症状直接显示在控制面板上。2.2.内置阻性负载、感性负载和容性负载的低标准功率。ACLT为0.01K，步进幅度为0.01k，负载功率连续可调，能够准确模拟交流谐振的发生，满足逆变器反孤岛保护功能的检测要求。

3.阻性负载可以采用不同合金电阻元件，测试工作过程我们不会出现由于阻性负载元件发热而引起阻值热漂移。4.ACLT内置电感采用磁路可控负载电感负载元件，在220V/50Hz下可满足0.01KVA功率调节的要求，在长期负载试验中电感阻抗功率不变。5.电感负载采用低损耗元件，使电感负载在标称工作电压下的电流谐波(THD)不大于2%，10K以上档位电感内阻寄生量小于1%。6.内置电容可以采用UL认证技术标准CBB电容器，满足220V/50Hz工况下0.01KVAR功率进行调节能力要求，满足学生长时间加载系统测试工作过程电容阻抗功率不会发生发展变化。7.ACLT内置电容负载每一支路必须不断增加有防短路专用环境保护工作电路设计模块，避免电容器元件在测试分析过程可以发生短路烧毁主机。