

RFI可视型流量指示计GEMS英国捷迈

产品名称	RFI可视型流量指示计GEMS英国捷迈
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

产品详情

GEMS英国捷迈 RFI可视型流量指示计

GEMS流量变送器RFI可视流量指示计

RFI可视型流量指示计部件号：

155420 155480 142541 142542 180392 181681 174596 173138 181682 181683

端口尺寸（NPT）：0.25 0.5 0.75 1.00 9/16-18

焊接材料

壳体 黄铜、316不锈钢或聚丙烯(水解稳定、玻璃强化)

转子轴 陶瓷

转子 模制尼龙、高可视度的桔黄色

镜头 聚砜

O形环 Viton®(氟化橡胶)(合金壳体):丁晴橡胶(聚丙烯壳体)

低流量适配器 玻璃聚丙烯

RFI的环境参数

工作压力 黄铜或不锈钢壳体:200PSIG,Max.

聚丙烯壳体:100PSIG@70 ,40PSI Max.@180

工作温度 黄铜或不锈钢壳体:-20 ~ 212 (-29 ~ 100)

聚丙烯壳体:-20 ~ 180 (-29 ~ 82)

RFI的应用:

热交换器上的流量状态监测

塑料注模设备

工作原理 :

1. 当液体流过转子流量传感器时，转子将以与流量成比例的速度转动。

转子型流量指示计安装时，可将任意一端作为流体入口。当流量值很低时，好使出入口位于转子的上方，并水平安装。