

多传感器光电跟踪转台监控摄像机

产品名称	多传感器光电跟踪转台监控摄像机
公司名称	深圳华瑞通科技有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	品牌:华瑞通 型号:HRC-P6800Z32 光学倍率:32
公司地址	深圳市龙华新区龙华办事处清湖社区清祥路清湖科技园C栋13楼1314-1315室
联系电话	0755-86518800 13538144380

产品详情

产品介绍

HRC-P6800Z32系列多传感器光电跟踪转台产品采用超强抗风转台、低照度高清透雾摄像机、高清透雾镜头、热成像仪，通过科学、**的手段集合而成，具有背景反差好、成像清晰、使用高分辨率低照度彩转黑摄像机，可进行昼夜连续监控，实现白天彩色监视、夜间在全黑的环境下同样监视的目的。

产品特点

镜头特点：

- 1.采用**的3-CAM技术，变焦驱动结构式CAM销在CAM槽内浮动所以摩擦小，电机寿命长；
- 2.自动彩转黑功能，实现白天彩色，晚上黑白的全天候监控模式；
- 3.透雾功能，有效提高雾天环境下的监控范围和图像清晰度；

热成像特点：

- 1.成像器件多晶硅、氧化钒可选；
- 2.分辨率：320*240、336*256、384*288、640*512等可选；
- 3.热成像焦距：定焦：50mm/75mm/100mm/150mm/185mm等；
变焦：20-100/25-100mm/30-150mm/45-180mm等；

伺服高精度转台特点：

- 1.超强抗风转台，水平360°无限位旋转，垂直-30°~+85°，使监控无死角；
- 2.具有角度回传功能，与GIS联动可实现对监控目标的定位功能；
- 3.通过RS485/RS422/TCP/IP信号远程控制摄像机、镜头、热成像、转台；
- 4.具有接受目标引导自动变倍，实现快速目标搜索跟踪功能；

名称		多传感器光电跟踪转台
型号		HRC-P6800Z32
可见光成像器件	成像器件	高清200万像素、1/1.8" CMOS
	分辨率	1920*1080，可向下调整
	镜头焦距	15.6-500mm
	光学倍率	32
	*小物距	3m
	光圈	F2.0-350
	透雾	支持光学透雾
	自动聚焦	支持
热成像成像器件	探测器类型	非制冷氧化钒VOx
	光谱范围	8~14um
	聚焦	电动调焦、自动聚焦
	像素	640x512
	镜头焦距	30~180mm
伺服转台	转动角度	水平360°连续旋转，垂直-30°
	控制速度	水平0.01°/秒至100°/秒;方位、
	预置位	256个预置位
	测角精度	0.01°
	通信波特率	2400/4800/9600/19200bps可选
	通信方式	RS-422 RS-485 TCP/IP
	通信协议	Pelco-D、Pelco-P可选
物理特性	安装方式	平面底座安装
	浪涌（冲击）抗扰度	试验部分：线对线试验电压：±
	静电放电抗扰度	接触放电±6kV，空气放电±8kV
	电源	DC48V供电
	工作温度	40 ~70
	存储温度	40 ~70
	设备重量	130Kg

整机功率
防尘防水
雷达联动

300W
光学设备舱IP67，整体IP66
支持，具有接受目标引导自动变