

嘉兴吊钩、卸扣静载荷试验 吊链 吊装带拉力检测

产品名称	嘉兴吊钩、卸扣静载荷试验 吊链 吊装带拉力检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

吊索具种类

索具：钢丝绳、吊带（扁平吊带、圆型吊带）、吊链

索具配件：吊环（吊环螺钉、吊环螺母）、吊钩、卸扣

吊索具的安全使用、检验和报废标准

1. 无标识和检验证书或报告的吊索，严禁投入使用。
2. 使用前应进行日常检查，发现钢丝绳或金属附件的损坏超过报废标准时严禁投入使用。（钢丝绳的报废标准详见下文）
3. 严禁超载荷使用。
4. 采用穿套式结索吊装，绳套的自然夹角一般为 120° 。严禁重物吊起后以任何方式（如敲击等）改变钢丝绳的捆绑状态。以外力强行改变绳套状态，会使绳套夹角大于 120° ，将造成钢丝绳局部过载。
5. 特殊装置链条、吊钩、吊环等金属附件的吊索，相互间应用卸扣连接，其额定载荷应相等。
6. 起吊要平稳，并应避免冲击载荷的作用。
7. 采取有效措施避免钢丝绳在锐角处发生弯折或与载荷碰撞。
8. 禁止拖拽或从高空向下摔扔钢丝绳吊索。
9. 不得在超过-40 到100 温度范围处使用。

10. 不得在腐蚀性的气体、液体或蒸汽中使用。

11. 停用半年以上（包括半年）后又重新使用的钢丝绳，使用前应进行检验，检验合格后方可使用，对贮存期超过二年的钢丝绳索，必须按国家标准抽样进行拉力试验，合格后方可投入使用。