

TPU 美国Lubrizol S98AN 抗溶剂,抗撕裂 , 高耐磨损性

产品名称	TPU 美国Lubrizol S98AN 抗溶剂,抗撕裂 , 高耐磨损性
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	TPU:TPU S98AN:S98AN 美国:美国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

TPU 美国Lubrizol S98AN 抗溶剂,抗撕裂 , 高耐磨损性

Elastollan S98AN

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

BASF Corp. Thermoplastic Polyurethanes

产品说明：

Elastollan S98AN is specifically formulated for injection molding applications with short cycling time. It exhibits good hydrolytic stability, excellent abrasion resistance, toughness, good heat, oil, fuel, and solvent resistance. It has excellent damping characteristics and outstanding resistance to tear propagation. Elastollan S98AN is supplied uncolored in diced form.

物性信息：

基本特信息

抗溶剂性

良好的撕裂强度

良好耐磨损性

	耐热性, 高	
	韧性良好	
外观	水解稳定	
加工方法	无色	
	挤出	
	注射成型	
物理性能额定值单位制测试方法		1.24
硬度额定值(单位制)测试方法		55
机械性能额定值(单位制)测试方法		131
弯曲模量 (注塑)		138
泰伯耐磨性		50.0
Abrasion - DIN		35
热性能额定值单位制测试方法		133
弹性体额定值单位制测试方法		
应变		21.4
应变		40.7
抗张强度		46.9

伸长率 (断裂)	420
撕裂强度 1	210
压缩变形	
23 ° C, 22 hr	30
70 ° C, 22 hr	45
玻璃转化温度 玻璃化温度单位制测试方法	-14.0
维卡软化温度	157
干燥时间 干燥温度值单位制	110 到 120
干燥时间	2.0 到 3.0
建议的大水分含量	0.030
料筒后部温度	210 到 230
料筒中部温度	210 到 230
料筒前部温度	210 到 230

备注 C 模具

Copyright souwuxing.com All Rights Reserved. 归 搜聚信息科技有限公司 所有

此数据由 搜聚 从该材料的生产商处获得。搜聚 大努力确保此数据的准确性,但是搜聚对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在*终选料前,就数据值与材料供应商进行验证。

附加功能

PDF物性文档下载

[普通版][去水印版]

替代物查询

加入对比

加入收藏

收起

请添加要对比的物