

# 医用台式数控超声清洗器

产品名称	医用台式数控超声清洗器
公司名称	合肥金尼克机械制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	安徽合肥市淮北路5号
联系电话	15556951360

## 产品详情

### JK系列医用台式数控超声清洗器

注册号：皖合药监械（准）字2009第1570065号

本仪器是根据医院的特点设计成专用的超声波清洗设备。主要适用于医院手术刀，止血钳、内镜活检钳、镊子、注射针头、各式大小注射器、试管、玻璃片、换药碗、各种盘子、圆桶、测压器等放射性、污染性、大批量、高洁度的予浸后的清洗，是医院手术室、供应室及消毒中心的必备设备。

### 主要性能及特点

数显产品的出厂日期

数显记忆和设定的超声清洗时间 数显记忆和设定的加热温度和实际温度

数显低液位、无溶液保护指示 仪器的操作程序采用单片机软件

降音盖采用优质不锈钢板及氟橡胶密封条

数显产品的累计工作时间

数显记忆和设定的超声清洗功率 数显超温度、超电压、超电流保护指示

仪器采用电控进水、排液功能 清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成形

仪器的内外壳体采用优质不锈钢

## 清洗工艺流程

进料进水            设定加热温度、清洗时间、超声功率

排液 取料放入漂洗槽内

## 主要技术指标

型号	清洗槽 尺寸 mm	容量	超声 频率 KHz	超声 功率 W	加热 功率 W	温度 可调	时间 可调 min
JK-DY100	300*150*100	4	40	100	800	20-80	1-480
JK-DY150	300*150*150	6	40	150	800	20-80	1-480
JK-DY300	300*240*150	10	40	300	800	20-80	1-480
JK-DY400	330*240*150	15	40	400	800	20-80	1-480
JK-DY500	500*300*188	22.5	40	500	800	20-80	1-480
JK-DY600 (台式)	600*200*288	34	40	600	2000	20-80	1-480
JK-DY1000 (台式)	600*300*288	52	40	1000	3000	20-80	1-480
JK-DY1200 (台式)	600*400*288	69	40	1200	4000	20-80	1-480

注：以上仪器材质均为优质不锈钢，配置有降音盖、网篮、排水口