

# 青岛防腐风机 青岛圣越达环保设备防腐风机

产品名称	青岛防腐风机 青岛圣越达环保设备防腐风机
公司名称	青岛圣越达环保设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	山东省青岛市即墨市通济办事处
联系电话	86-53282526588 13708953382

## 产品详情

圣越达轴流风机 圣越达玻璃钢轴流风机 圣越达不锈钢轴流风机 圣越达防爆轴流风机

圣越达轴流风机您的第一选择! 低噪声轴流风机是高效、节能、超低噪声的新型轴流风机。CDZ是T35-11的换代产品, 除具备T35-11轴流风机的特点外, 由于采用了宽型前掠式叶片等栅距结构, 减少了气流在叶片表面上的分离和气流旋涡的形成, 降低了风机内气流的二次损耗, 减少了声源的空气动力噪声, 气流稳定, 对保护环境, 节约能源, 具有很好的社会效益。低噪声轴流风机全部选用优质钢材制造, 外型结构分为管道式、固定式、旋转式三种, 广泛应用于工矿企业、车间、仓库、实验室、办公楼、体育场馆、宾馆、饭店等民用建筑的通风换气、也可在管道间串联或并联以提高压力、流量排风与送风。该风机宜输送非易燃无腐蚀性、无显著粉尘的气体、气体温度不得超过60℃。FCDZ玻璃钢超低噪声轴流风机, 采用优质玻璃钢材料制作, 机体和叶轮风机重量轻, 风机运转平稳, 噪音低, 流量大, 全压高, 耐腐蚀, 安装简便, 可传送有腐蚀性气体和无腐蚀性气体, 耐酸雨耐腐蚀, 主要应用于实验室、医院、浴室等湿度比较大的空间通风换气使用。风量范围: 1630 ~ 41020 m<sup>3</sup>/h 全压范围: 135 ~ 79Pa 转速范围: 2900 ~ 960r/min 功率范围: 0.12 ~ 7.5kw SF型低噪声轴流通风机轴流通风机具有光滑流线型表面, 运转平稳, 效率高, 噪声低, 能耗省等优点。SF系列风机按使用要求分管道式、固定式、壁式、岗位式四种, 岗位四种, 按叶轮直径分12个机号。本系列产品广泛应用于工矿企业、民用建筑的壁式排气、岗位送风、管道通风, 若将机壳去掉, 亦可用作自由风扇, 也可在较长的排气管道内间隔串联安装, 以提高管道中的风压。也应用于化工、轻工、食品、医药、冶金、电站、交通等工作场所及仓储的通风空调系统。T35-11系列轴流风机是在T30-11的基础上改进设计的新型风机, 主要优点是结构更合理, 性能有了较大提高。本系列风机叶轮直径由小到大有三个规格, 每一规格风机的叶片都为4片, 叶片角度有15度、20度、25度、30度、35度五种, 参数范围广, 风量826~67892m<sup>3</sup>/h, 风压3.9~48.3mmH<sub>2</sub>O (详见参数表)。本系列风机适用于输送非易燃易爆无腐蚀无显著粉尘的气体, 环境温度不得超过60℃, 广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气等场合。防腐轴流风机 (FT35-11型) 是采用防腐材料外涂环氧漆加工而成的T35-11型通风机, 电机采用特种防腐电机, 用于输送有腐蚀性的气体。防爆轴流风机 (BT35-11型) 是T35-11的派生产品, 用于输送易燃易爆的气体, 叶轮用铝合金加工而成, 以防在运转中引起火花, 电机配用防爆型电机。DZ系列低噪声轴流风机产品说明: DZ系列低噪声轴流风机采用宽叶片大弦长, 空间扭曲、倾斜式叶形, 从声源学入手, 利用低转速、高压系数系数的设计方法来达到工程所需风量、风压的要求, 同时也使风机具备效率高、噪声低、能耗省、运行平稳的特点。本系列风机在工矿业、民用建筑行业的壁式排风、岗位送风、管道通风、屋顶通风等应用广泛, 如化工、轻工、食品、医药、冶金等工矿业及各类民用建筑的空调通风系统。青岛防腐风机厂家直销 青岛圣越达环保设备【防腐风机】 <http://shengyueda.com> 欢迎新老客户前来咨询洽谈!

欢迎新老客户前来电话咨询：联系人：李雪梅 手机：13708953382 电话：0532-82526588 地址：中国山东青岛即墨市