

互利诚供铁艺护栏网

产品名称	互利诚供铁艺护栏网
公司名称	安平县互利五金网业制品有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	衡水河北省安平县工业园区世纪风帆标志西行200米路南
联系电话	86-03188065193 13473805588

产品详情

产品介绍铁艺护栏网采用组装式整体框架结构，有利于施工，安装方便、快捷。网片与立柱的连接采用半圆头方颈螺栓，配以防盗垫圈，能防止隔离栅被人为地随意拆卸。适合大批量生产，作为公路或公园小区隔离网，一般高度不超过2米，与自然环境相协调。铁艺护栏网是城市公路两侧常使用的一种护栏网产品，它具有组装式整体框架结构,有利于施工，安装方便、快捷。产品属性铁艺护栏规格

1、钢丝直径3.0--3.5mm; 2、网格:50mm * 50mm; 3、钢管边框:40mm ; 4、立柱:48X 2mm; 5、高度:1.2m -3.5m; 6、立柱间距2.5m--3m铁艺护栏网适合大批量标准化生产，具有组装安装快捷、用工少的特点，并且结构美观与环境协调性好。铁艺护栏产品非常适合大批量标准化生产,具有安装快捷,用工少,结构美观与环境协调性好的特点。主要用于：道路隔离网、公园开发隔离网栏、住宅小区围网使用。产品规格：铁艺护栏的钢丝直径3.0--3.5mm;网格:50mm X 50mm;钢管边框:40mm;立柱:48X 2mm;高度:1.2m-3.5m;立柱间距:2.5m--3m 使用方法铁艺护栏网的网片与立柱的连接采用半圆头方颈螺栓，配以防盗垫圈，能防止护栏网被人为地随意拆卸。主要特点铁艺护栏的特性

1、采用品质优良的热浸锌钢带制成，可以根据要求制作各种规格的阳台围栏。
2、高端的高频焊接技术使得阳台围栏焊接点平整，产品整体坚固耐用。
3、镀锌管表面含锌量达到60-80mm/m².常温下可以5年不生锈。 4、可按照客户要求，阳台围栏进行再次深加工。主要是化学处理，常见包括去油 去灰 磷化 钝化 静电喷涂，使其抗腐性能大大加强，可达到20年不生锈。常见问题、解决一个好的网片是每一个焊接或编织点都能够很好的连接，再是框架的选材应选用优质的角钢与圆钢，在不同的护栏网用途上选用的角钢和圆钢也应不同，整体的喷塑方面应注意喷塑的均匀程度，还有就是涂料的质量也是至关重要的注意事项施工注意事项：1、施工单位在进行安装时,应准确掌握各种施工图纸，对于是埋设于路基中各种管道的准确位置,在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。铁路护栏 2、如果立柱打入过深时,不得将立柱拔出矫正，需将其基础重新夯实后再打入,或调整立柱位置。施工中接近深度时应注意控制锤击力度。对于铁路护栏应安装法兰盘，注意法兰盘的定位和立柱顶面标高的控制。其他说明在制作工序中，如果客户有其他要求，可以随时来电话与我们协商。交易说明客户可直接来厂参观，签订合同，我们将认真严格遵守合同内容，达到与客户互惠互利共赢！