

湖北塑胶搅拌桶 远翔塑胶

产品名称	湖北塑胶搅拌桶 远翔塑胶
公司名称	湖北远翔塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	孝感市孝南区朱湖工业园
联系电话	18972684882 18972684882

产品详情

注塑：HDPE有数不清的应用，范围从可重复使用的薄壁饮料杯到5 - gal罐，消费国内生产的HDPE的1/5。注塑品级一般熔体指数5~10，有具有韧性较低流动性品级和具有可加工性的较高流动性品级。用途包括日用品和食品薄壁包装物；有韧性、耐用的食品和涂料罐；高抗环境应力开裂应用，如小型发动机燃料箱和90 - gal垃圾罐。

滚塑：采用这种加工法的材料一般被粉碎成粉末料，塑胶搅拌桶，使其在热循环中熔融并流动。滚塑使用两类PE：通用和可交联类。通用级MDPE/HDPE通常的密度范围从0.935到0.945g/CC，具有窄MWD，使产品具有高冲击性和小的翘曲，其熔体指数范围一般为3—8。更高MI品级通常不适用，因为它们不具备滚塑制品希望的冲击性和抗环境应力开裂性。

塑料桶多用于各种液体的储存和运输，对特殊的危险品包装具有良好的特性，它有不易碎、不生锈、质轻等特点，而且耐油、耐强腐蚀性能好优异，多用于需要保温、防潮、耐压、抗腐蚀的危险品包装。塑料桶的材料多采用聚乙烯、聚、聚酯等塑料吹塑、注塑、吸塑、滚塑而成，多用于盛装化工、农1药、医1药、食品、五金电子、机电等行业液体、固体物品。规格从0.25L--220L

开闭口塑料桶及1000L集装塑料桶。可用于物品盛放或者运输周转。
目前滚塑工艺生产的塑料桶容量可以达到50吨。

有些产品可用于热灌装，一般温度应不超过60。热灌装后，应等盛装物充分冷却并降到室温后才能关

紧盖子和堆码。耐气候零上60 -零下40 性能优良。

高0性能滚塑应用系利用其化学可交联品级的性能。这些品级在模塑周期的一段，流动性好，而后交联以形成其的抗环境应力开裂性、韧性。耐磨性和耐气候性。可交联PE一适用于大型容器，范围从500 - gal运输各种化学品储罐到20,000 - gal农用储箱。

薄膜：PE薄膜加工一般用普通吹膜加工或平挤加工法。大多数PE用于薄膜，通用低密度PE（LDPE）或线性低密PE（LLDPE）都可用。HDPE薄膜级一般用于要求的拉伸性和的防渗性的地方。例如，HDPE膜常用于商品袋、杂货袋和食物包装。

湖北塑胶搅拌桶-远翔塑胶由湖北远翔塑胶有限公司提供。湖北远翔塑胶有限公司是湖北 孝感 ,塑料建材的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在远翔塑胶领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创远翔塑胶更加美好的未来。