

高价回收欧姆龙工业相机视觉控制器FH-2050-20

产品名称	高价回收欧姆龙工业相机视觉控制器FH-2050-20
公司名称	玉晟电子商行
价格	8585.00/件
规格参数	品牌:北阳HOKUYO障碍物检测传感器 型号:北阳测距型障碍扫描激光传感器 产地:北阳激光扫描测距仪传感器
公司地址	深圳市福田区园岭街道园东社区园岭八街园岭新村92栋103
联系电话	13164738586 13164738586

产品详情

这是一句在电子工程师与程序员群体中广为流传的问候方式，正所谓：

“编程之路两茫茫，千行代码bug到处藏，直使得，人人头发掉光光。”——戏精小欧但是谁又能想到，“bug”这一词的起源，却是从一个小小的继电器上面开始的.....

小欧讲故事

1945年二战末，在美国海军的一所水上研究中心，一个庞然大物正在高速运转着，它就是的“马克二型”计算机。

炎热的天气，高负荷的工作环境，使得“[马克二型](#)

”计算机又停转了。当时的小组负责人格蕾丝·哈珀博士在检修机器时，发现故障居然是一只夹在继电器中的飞蛾引起的。后来，每当计算机出现问题，我们都会说有“bug（虫子）”。

从“bug

”出现到现在，

继电器的性能提升到了哪一步呢

？，我们就深耕继电器产品领域多年的[欧姆龙](#)，旗下具有代表性的继电器产品G2RL-1A-E2-CV-HA、G5NB、和G5PZ来聊聊。

- G2RL-1A-E2-CV-HA 继电器- 105 工作温度的高温“专家”在高温环境下，继电器内部的塑料及绝缘材料都会面临老化、触点氧化腐蚀等问题。针对高温工作环境，欧姆龙推出了用于高电流负载开关与高温环境的紧凑型单刀继电器G2RL-1A-E2-CV-HA。

欧姆龙 G2RL-1A-E2-CV-HA 继电器 G2RL-1A-E2-CV-HA功率继电器具备非常强大的高温耐受性，能够满足105 的环境工作温度要求。

该产品的外形纤薄，大高度仅为16.7mm，[绝缘间隙](#)和爬电距离为8mm以上。可广泛应用于家用电器、工业、暖通空调、壁橱式煤气灶。 - G5NB 继电器 - 10kV冲不垮的耐压“堡垒”

鉴于其特殊的工作原理与特性，“[耐压性](#)”一直以来都是衡量继电器性能的核心指标之一。[欧姆龙G5NB](#)是一款耐冲击电压为10kV的1极3A开闭小型继电器，该产品采用高功率[电磁回路](#)，实现了达200mW的高灵敏度。