

# 大连混凝土地面路面环氧快速修补砂浆胶泥厂家

产品名称	大连混凝土地面路面环氧快速修补砂浆胶泥厂家
公司名称	大连北方格润特建材有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大连市甘井子区中华西路28号中南大厦B座816室
联系电话	0159-98578550 15998578550

## 产品详情

一、简介 环氧树脂胶泥（环氧修补砂浆）是以环氧树脂、固化剂及其特种填料等为基料而制成的高强度、抗冲蚀、\*\*损材料。具有性能优良，施工简便、快捷，无毒、无污染等特点。环氧砂浆的生产执行企业标准二、环氧树脂胶泥（环氧修补砂浆）主要特性

1.常温施工 常温条件下各组分材料、施工器具及混凝土基面均不需要加热，易于施工操作。2.不粘器具、施工方便快捷 外观颜色与混凝土基本一致，施工时类似于水泥砂浆不粘工器具，成品包装，使用操作简单，施工方便快捷，施工面平整、光洁，易于\*\*施工质量。3.无毒、无污染 地区建筑材料测试中心的毒性试验检测结果表明：环氧砂浆的各项主要毒性成份的含量均远\*\*地区室内装修材料标准。4.柔韧性良好 具有良好的柔韧性和抗冲击性能，能够抵抗外力引起的变形，降低体系产生的内应力，提高材料的适应性能。5.与混凝土的匹配性和耐久性能优良 具有良好的\*\*和抗碳化性能，涂层能与混凝土在不同温度条件下实现同步变形，避免了因两种材料的胀缩性能差异太大而使界面应力过大，造成涂层脱空、开裂。6.主要力学性能优良 主要力学性能优良，，与混凝土粘结牢固。7.产品系列化 系列化产品能够适用于干燥面、潮湿面、低温环境以及抗推移质等不同条件下的施工需要。

产品特点 具有抗渗、抗冻、耐盐、耐碱、耐弱酸腐蚀的性能，并与多种材料的粘结力很强。

热膨胀系数与混凝土接近，故不易从这些被粘结的基材上脱开，耐久性好。

可在潮湿基材表面施工，不需干燥，可在潮湿环境或水下硬化。

不燃、不爆、不污染环境，对人体健康无害。

操作施工方便，与普通水泥砂浆施工相仿，容易清洗，用水就可以清洗。