

银泰蓄电池6GFM-100浮充电恒放电

产品名称	银泰蓄电池6GFM-100浮充电恒放电
公司名称	埃诺威电源科技（山东）有限公司
价格	98.00/件
规格参数	品牌:银泰蓄电池 型号:6GFM-100 产地:武汉
公司地址	山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
联系电话	15966663183 15966663183

产品详情

银泰蓄电池6GFM-100浮充电恒放电银泰蓄电池6GFM-100浮充电恒放电

电池投入运行后，应至少每季测量浮充电电压和开路电压一次，并作记录：每个单体电池浮充电电压或开路电压值；

蓄电池系统的端电压（总压）；

环境温度。

每年应检查一次连接导线是否有松动和腐蚀污染现象，松动的导线必须及时拧紧，腐蚀污染的接头应及时作清洁处理。

运行中，如发现以下异常情况，应及时查找故障原因，并更换故障的蓄电池：

电压异常；

物理性损伤（壳、盖有裂纹或变形）； 电池液泄漏；

温度异常。

质保规则：

期限：视使用方法及使用客户，质保期为三年。

银泰蓄电池

银泰蓄电池12V系列，是以铅钙锡多元合金和专用的低电阻、高孔率和高湿弹性超细玻璃纤维隔板等

材料，采用涂膏式极板、高装配压力、精密定量注酸，以及、环保的内化成等工艺生产，具有长寿命、低内阻、大电流放电性能优和深循环性能好等特点。

技术特点

使用寿命长：银泰牌12V阀控式铅酸蓄电池采用国际技术和现代化设备生产，各型电池设计均以完整的性能试验为基础。正极采用高锡合金板栅，抗腐蚀性强；浮充寿命达8~10年以上。

耐过放电能力强：采用特殊的具有高孔率、高湿弹性的超细玻璃纤维隔板结合紧装配工艺，确保电池具有较强的耐过放电性能。5次过放电短路后电池容量恢复性能达到95%以上。

循环能力优异：极板采用特殊的铅膏制造和紧装配压力，延缓正极活性物质循环使用过程中活性物质的软化，提高了电池循环耐久性能。

优良的大电流性能：电池极板间距小，高压紧装配工艺，提高电池大电流充放电能力。

安全性：专利技术的端子密封结构和高温固化密封胶，保证电池端子处不爬酸，确保使用安全可靠。

多种安装方式：由于特殊隔板吸附电解液，因此电池内无游离酸，保证电池可实现如立式、卧式等多种方位的安装。

应用领域

通信领域 程控交换机 UPS不间断电源 航海设备 变电所操作及直流电源 报警系统
消防和保安系统 控制设备

银泰蓄电池6GFM-100浮充电恒放电