

气体脱油，气体除油，煤气净化，焦炉煤气除油

产品名称	气体脱油，气体除油，煤气净化，焦炉煤气除油
公司名称	长葛市荣大化工有限责任公司
价格	2400.00/普通
规格参数	
公司地址	许昌河南省长葛市坡胡镇牛郑工业园
联系电话	0374-2726678 18639718789

产品详情

合成氨、甲醇等化工生产过程中压缩后的气体携带的油对变换催化剂、氨触媒、甲醇触媒及设备管道等造成严重污染。我公司经过长期研究和试验，开发出了LTY型高效脱油吸附剂。该产品为圆柱状颗粒，外观为浅灰色，以优质硅酸盐为主要成份，经成型、表面亲油处理、干燥烘焙制成。具有孔隙率大，吸附效率高，选择吸附性强，油容量大，机械强度高，不吸附H₂S，在高温、高压及水浸的情况下不粉化等特点。用途：该产品主要用于各种气体中油的吸附，保护氨合成触媒甲醇合成触媒和变换催化剂等以提高其使用寿命。技术指标 型号 LTY-1 LTY-2 规格, φ3-4 mm L3—8 mm φ4-5 mm L3—8 mm 孔隙率

0.45 mL/g 0.50 mL/g 吸油率, 30% 35% 耐磨强度, 95% 95% 堆积重, ~650 g/L ~600 g/L