

# PP 7872 熔指50 台湾李长荣

产品名称	PP 7872 熔指50 台湾李长荣
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	13150.00/吨
规格参数	型号:福聚烯7872 特性:高流动性/耐低温PP/抗冲击 用途:汽车配件/家电/洗衣机滚筒/薄壁产品等
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

## 产品详情

### PP 7872 熔指50 台湾李长荣产品服务介绍

近年来，随着汽车、家电等制造业的快速发展，PP材料的需求量也越来越大。PP材料由于具有良好的机械性能、韧性、强度和刚度，被广泛应用于汽车配件、家电、洗衣机滚筒、薄壁产品等领域。我们为大家介绍PP 7872 熔指50 台湾李长荣这款高流动性/耐低温PP/抗冲击的产品，这是一款热熔型材料，由福聚烯7872组成，性能稳定，品质可靠。本文将为您详细介绍该产品的型号、特性、用途等相关内容。

### 产品型号

PP 7872 熔指50 台湾李长荣

### 产品数据

### 产品特性

#### 1.高流动性 PP 7872 熔指50

台湾李长荣在高温下容易流动，可降低模具的压力和温度，以确保快速速度和精度好的模具填充。

2.耐低温PP PP 7872 熔指50 台湾李长荣在低温下的韧性好，不易开裂或变形，有很好的抗冷却性能。

3.抗冲击 PP 7872 熔指50 台湾李长荣的抗冲击性能也非常好，使其在使用过程中不易破裂或摔坏。

### 产品用途

PP 7872 熔指50 台湾李长荣是一种高强度、高稳定性、高流动性、耐低温的热塑性工程塑料，被广泛应用

于汽车配件、家电、洗衣机滚筒、薄壁产品等领域。

1.在汽车配件领域，PP 7872 熔指50 台湾李长荣主要用于汽车内饰、车顶、仪表盘、仪表盘外壳等。

2.在家电领域，PP 7872 熔指50 台湾李长荣主要用于洗衣机桶、空调滤网、缝纫机配件、吸尘器配件等。

3.在薄壁产品领域，PP 7872 熔指50 台湾李长荣主要用于盖子、盒子、托盘、保鲜膜等。

供应PP台湾李长荣 纤维级PP：6231F、6331F、HP561R、HP563S、PC932。

供应PP台湾李长荣 高透明PP：8191、8491、8492、8493、8681、868H、ST751、ST757M、ST800M、ST860M、ST861、ST866M、ST868M、ST869M、STM866

供应PP台湾李长荣 吹塑级PP：ST611、ST611M、ST612

供应PP台湾李长荣 高流动PP：7871、PT231、PT231M、6231-20、HP600S

供应PP台湾李长荣 食品级PP：6331、6331-11、7533、7633、PC366-3、PC366-5

供应PP台湾李长荣 滑石填充PP：73F4-2、73F4-3、73F4-4、PF4206、75F4-2、ST242、ST245。

供应PP台湾李长荣

阻燃防火PP：BA35H、BA45H、PC3008、PC3009、PF3006、PJ3001、PJ3004、SJ3003、SJ3032、SJ3421

供应PP台湾李长荣 玻纤增强PP：PF7251、PF7351

供应PP台湾李长荣 碳酸钙填充PP：PH5201、PH5202

供应PP台湾李长荣 耐气候PP：6324、6524、PD0101、PF0105、PF0107、PF0301、PT511。

供应PP台湾李长荣 挤出PP：7011、7012、PT100、PT101N、PT103、PT181、PT182。

## 知识扩展

### 1.什么是流动性

答 材料流动性是指材料在注塑过程中的流动性能，是影响材料加工工艺和成型质量的重要参数之一。材料流动性好，对模具要求低、成型效果佳，造价也会相应减少。

### 2.PP 7872 熔点是多少

答 PP 7872 熔点为160 170 ，其中PP代表聚丙烯，是一种热塑性塑料，在高温下易融化并流动，而冷却后则很容易变硬形成固体。

### 3.熔点和熔指有什么区别

答 熔点是指物质在固态和液态之间的转化点温度，而熔指则是指物质对于熔融条件的一个反应能力的指标，即温度越高，其熔体的粘度越小。在注塑过程中，材料的熔指越低，注塑的温度和压力也就越低，可以降低模具的使用成本。

