

Z44H锅炉排污阀

产品名称	Z44H锅炉排污阀
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	360.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:150 压力:16公斤
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

锅炉排污阀是由闸阀演变而来的，利用齿轮转90°带动阀杆提升实现开启和关闭的目的。快速排污阀不仅结构简单、密封性好，而且体积小，重量轻、材料耗用少、安装尺寸小，特别是驱动力矩小，操作简便，易实现快速启闭。

Z44H/P48H锅炉排污阀结构原理：

锅炉排污阀是直接依靠介质压力产生的作用力来帮助作用于阀瓣上的机械荷密封的，作用在阀瓣上的机械载荷主要是来自压缩弹簧，这种几乎是固定的机械载荷。虽然对于压缩弹簧，加载的排污阀可以通过调整弹簧力来达到良好密封，但密封压差必须足够强，以保证足够的密封力，从而在阀正常运行时达到密封。密封压差还应小于启闭压差，以确保开启灵活。

Z44H/P48H锅炉排污阀性能规范

型号 Z44H Z4
、P48 Z4 4H
H 4H、
、P4
P4 8H
8H
压力 1.6 2.5 4.0

适用 425

温度

适用 水、

介质 蒸气

Z44H/P48H锅炉排污阀主要零件材料

零件名 材料

称

阀体阀 铸钢WCB

盖

阀杆齿 铬不锈钢2

轮轴 Cr13

阀瓣阀 铬不锈钢2

座 Cr13

填料 石墨石棉

绳

手柄 铸钢WCB

弹簧 磷铜丝

Z44H/P48H锅炉排污阀外形尺寸和连接尺寸

型 尺寸(mm)

号 z
-
d

排 1. 251186- 411

污 6 6155 - 68

阀 05 100

Z44 4

H

321117- 412

8308 - 80

050 100

8

402118- 422

P48 3415 - 22

H 050 100

8

502111- 422

5620 - 34

0050 100

8

652111- 422

6842 - 58

5050 100

8

802111- 823

8963 - 85

0505 100

8

103211- 845

0 5185 - 00

0505 100

8

2. 251186- 411

5 6155 - 68

05 100

4

321117- 412

8308 - 80

050 100

8

402118- 422

3415 - 22

050 100

8

502111- 422

5620 - 34

0050 100

8

652111- 822

6842 - 58

5050 100

8

802111- 823

8963 - 85

0505 100

8

103211- 845

0 5396 - 00

0000 200

3

4. 2511865 411

0 61558 - 68

05 100

4

3211176 412

83086 - 80

050 100

8

4021187 422

34156 - 22

050 100

8

5021118 422

56208 - 34

0050 100

8

50500 100

6521111 822

8008421 828

89632 - 85

05051 100

8