

20千瓦柴油发电机带控制器四保护

产品名称	20千瓦柴油发电机带控制器四保护
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

20千瓦柴油发电机带控制器四保护，

在自备电站供电系统中装设的继电保护装置是必不可少的安保护装置。它的作用是：

当电气设备发生故障或由故障造成危害时，继电保护装置将自动快速的切断发生故障的电力设备电源，以保障设备安全。如果电力设备出现故障时继电保护装置自动切除不正常运行的电气设备，并立即发出报警信号，告知值守人员及时处理，以防事故的发生和扩大。

型 号： TO22000ETX

*发电机参数

额定功率： 20KW

备用功率： 22KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

*发动机参数

发动机型号： YOTO2200

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷发动机

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 涡轮增压

绝缘等级： H级

自动调压： 具有

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

*整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 206g/kw.h

工作时间： 8-12H

噪音水平： 68-75db

机器重量： 550/690KG

外形尺寸： 1280*900*1205 (不带轮子)

*随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

直观地把柴油机的运行状态显示给操作员，而且有了这些传感器，就可以设定一个上限，当达到或过这个限定值的时候控制系统会预先报警，这个时候如果操作员没有采取措施，控制系统会自动将机组停掉，柴油发电机组就是采取这种方式起自我保护作用的。传感器起接收和反馈各种信息的作用，真正显示这些数据和执行保护功能的是柴油发电机组的控制系统，控制屏一般安装在发电机上，称为背包式控制屏，也有部分是立一个屏放置在操作室内，称为分体式控制屏，控制屏通过电缆和发电机以及传感器连接，分别显示电参数和柴油机运行参数。此外,柴油发电机组还有底盘、联轴器、散热器、燃油箱,有的还装设有静音器和外罩。