25kw柴油发电机防雨型静音箱

产品名称	25kw柴油发电机防雨型静音箱
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO25000ETX 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

25kw柴油发电机防雨型静音箱,

采用蓄电池作为应急电源,主要指允许短时电源中断的应急电源装置(EPS)和不间断电源装置(UPS)

蓄电池是一种能量转换装置,充电时将电能转换成化学能而被贮存在蓄电池中,放电时又将化学能转换成电能供负荷工作。蓄电池充电和放电均为直流,所以变(配)电所蓄电池的充电电源需由交流电源经整流获得。

蓄电池的基本工作原理为电池通过氧化-还原电化学反应,将电池内活性物质的化学能直接转换为电能的一种立直流电源。它是由正极、负极、电解质、隔膜和容器等部分组成。

型 号: TO25000ETX

*发电机参数

额定功率: 25KW

备用功率: 27KW

额定频率: 50HZ

额定电压: 220/380V

启动方式: 电启动

机构类型: 静音式

功率因素: 0.8/1.0

相数: 单/三相

电机类型: 稀土永磁电机

*发动机参数

发动机型号: YOTO3200

冷却方式: 水冷却

额定转速: 1500r/min

缸体结构: 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统: 直喷式

进气方式: 涡轮增压

绝缘等级: H级

自动调节: 具有

消音装置: 工业消音装置

调速方式: 机械调速

油箱容量: 50L

压缩比: 19:1

曲轴专项: 逆时针

*整机参数

燃油表: 有

电压表: 有

输出指示灯: 有

过载保护: 有

控油装置: 有

机器油耗: 206g/kw.h

工作时间: 8-12H

噪音水平: 68-75db

机器重量: 550/680KG

外形尺寸: 1280*900*1205(不带轮子)

*随机配件:

说明书,保修卡,合格证,连接线,随机小工具,工具包

备用柴油发电机组的使用频率非常低,所以在维护管理中得不到重视,长期的成为一种摆着备用电源,在起初时期柴油发电机组的各项性能和参数可以到达备用电源的相关标准,但是因为长期处于备用状态,又疏于管理,进而使得柴油发电机组的工作的过程中,无法提供备用电能,产生严重的后果[3]。例如在工业生产中的使用,一旦正常电源失常备用电源启动,但是无法进行备用供电,就会造成机械设备发生运行故障,给机械设备带去严重的损害。所以针对备用柴油发电机组,在日常的管理中需要加强维护、保养和管理,使得其应急启动时,可以提供充足的电源,稳定的运行。