

压延机 pvc压延机 博斯特

产品名称	压延机 pvc压延机 博斯特
公司名称	博斯特智能科技（张家港）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省张家港市后塍街道晨港路93号2#
联系电话	18112699808 18112699808

产品详情

PET片材产品介绍：

PET片材生产线是我公司目前技术先进，工艺成熟，设备稳定的片材生产线之一，采用三辊压延工艺技术，主要由挤出机，液压换网器，衣架式模头，三棍压光机，冷却牵引托架，压延机厂家，双工位收卷装置等组成。设备结构紧凑，性能优越，螺杆、机筒经优化设计，整机具有塑化均匀、挤出稳定、产量高、寿命长等优点。精密的定型压光装置，通过其良好的调整功能，使片材定型优良。该设备所生产的PET片材可经热成型加工成各种包装产品，具有良好的气体阻隔性，不含其他添加助剂，纯净卫生，具有良好的韧性和延伸性，优良的回收性等特点，可广泛应用于电器、玩具、食品、等各类包装及广大印刷行业。与国内同类设备相比，综合性更高30%以上，此生产线同时也可用于PS，PP，PE等片材制品。

XPE质轻、柔软，不仅减震还防静电，快递运输行业也经常用到它。比如用于家电、仪器、易碎品或贵重物品等的缓冲包装材料，还有用于水果的防腐包装。实际上，XPE材质是非常绿色环保的一类材料，它本身是无毒无害的，因此可以用于制作婴儿的爬行垫和玩具等。在家装中，XPE的使用会用到胶水，而胶水才是甲醛的主要来源，并非是XPE含有甲醛。

PVC波纹板片材板材产品优点：

的防水性能（PVC波浪瓦所用的高耐候性树脂不存在微孔渗水问题，具有的防水性能。）

自我清洁能力强（PVC波浪瓦表面致密防滑，压延机，一经自然雨水冲刷洁净如新，不会出现积垢、斑点等现象。）

形体稳定（PVC波浪瓦膨胀系数为 4.93×10^{-1} ）即使温度变化很大，其热胀冷缩的性能也能被自身消化，确保稳定。）

质量轻（1.0mm厚度的PVC波浪瓦每平方米重量只有1.85公斤，属于轻质材料。）

阻燃性能好（PVC波浪瓦主体树脂属于阻燃材料，防火性能达B1级。）

隔热保温效果好（PVC波浪瓦的导热系数为0.325w/mk，大约是10mm厚粘土瓦的1/3，10mm水泥瓦的1/5，压延机生产厂家，0.5mm厚彩钢瓦的1/2000。）

抗冲击性能优良（常温下1公斤铁球从1.5m高处自由落在瓦面上不会产生裂纹或贯穿孔，产品无破损，抗冲击性能优良。）

优异的耐腐蚀性（PVC波浪瓦主体合成树脂均具有非常好的耐腐蚀性能，不会被酸碱侵蚀导致性能下降，非常适合化工厂、盐雾腐蚀性强的沿海地区及空气污染严重的地区。）

隔音效果好（PVC波浪瓦采用的材料本身具有隔音性能，能有效过滤音达35%~50%。）

透光性能优于同类型建筑材料（PVC波浪瓦采用的材料具有透光性能，透光率为20%~30%，可增加室内采光，节约电能的消耗。）

属于国家大力推荐的环保性新型建材（PVC波浪瓦所采用的材料具有可回收，pvc压延机，重复使用的功能。当材料使用后，可以深加工成为它的附属品，如柴油等。）

良好的绝缘性能（PVC波浪瓦具有绝缘性能，不导电，提高建筑物和居住者的安全系数。）

压延机-pvc压延机-博斯特(诚信商家)由博斯特智能科技（张家港）有限公司提供。博斯特智能科技（张家港）有限公司是从事“片板材生产线，木塑建筑模板生产线，流延膜设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨发花。