

Delrin POM FG900P NC010 美国杜邦 华东代理商供应

产品名称	Delrin POM FG900P NC010 美国杜邦 华东代理商供应
公司名称	无锡市达塑凯新材料有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	美国杜邦:杜邦原产原包 产品颜色:本色/黑色 材料重量:25KG/包
公司地址	无锡市惠山区洛社镇洛神路1号
联系电话	0510-83308896 13376231168

产品详情

材料特点：低粘度均聚甲醛,用于与食品接触的应用

产品外观：本色

树脂鉴别 POM - ISO 1043

产品标识码 POM - ISO 11469

注塑

建议干燥 是

干燥温度 80 °C

干燥时间，除湿干燥机 2 - 4 h

加工前水分含量 0.2 %

熔体温度 215 °C

注塑 熔体温度 210 °C

注塑 熔体温度 220 °C

模具温度 90 °C

模具温度 80 ° C

模具温度 100 ° C

保压范围 80 - 100 MPa

保压时间 8 s/mm

回火时间, 可选 30 min/mm

回火温度 160 ° C -

以下POM材料我司均有现货销售：

POM Delrin 520MP NC010 20%Teflon润滑,中等粘度均聚甲醛,低磨损 汽车/家用电器/运动/工业工程/电子

POM Delrin 525GR BK000 25%玻璃纤维,中等粘度均聚甲醛 汽车/家用电器/运动/工业工程/电子

POM Delrin 525GR NC000 25%玻纤,中等粘度均聚甲醛 汽车/家用电器/运动

POM Delrin 527UV BK701 耐UV,中等粘度均聚甲醛 汽车/家用电器/运动/工业工程/电子

POM Delrin 527UV NC010 耐UV,中等粘度均聚甲醛 汽车/家用电器/运动/工业工程/电子

POM Delrin 527UVE NC010 耐UV,中等粘度均聚甲醛,低挥发 汽车/运动/工业工程/电子

POM Delrin 527UVE RD402 耐UV,中等粘度均聚甲醛,低挥发 汽车/家用电器/运动/工业工程/电子

POM Delrin 570 NC000 20%玻纤填充,中等粘度均聚甲醛 汽车/家用电器/工业工程/电子

POM Delrin 577 BK000 20%玻纤填充,中等粘度均聚甲醛 汽车/家用电器/运动/工业工程/电子

POM Delrin 900P BK602 低粘度均聚甲醛,具有优良的加工性能 汽车运动/工业工程/电子

POM Delrin 900P NC010 低粘度均聚甲醛,具有优良的加工性能 汽车/家用电器/运动/工业工程/电子

POM Delrin 911DP BK402 成核化,低粘度均聚甲醛 汽车/家用电器/运动/工业工程/电子

POM Delrin 911DP NC010 成核化,低粘度均聚甲醛 汽车/家用电器/运动/工业工程/电子

POM Delrin FG100AL NC010 润滑,高粘度均聚甲醛,低磨损 汽车/家用电器/运动/工业工程

POM Delrin FG100P NC010 高粘度均聚甲醛 汽车/家用电器/工业工程/电子

Delrin聚甲醛树脂通常应用于具有严苛要求的汽车、家用电器、运动、工业工程、电子和消费品工业。

但我们聚甲醛企业并未停滞不前，像云天化和唐山中浩等聚甲醛生产企业，通过与国内外有名高等院校合作，

不断改进聚甲醛生产工艺和生产技术，提升聚甲醛材料性能。并充分利用现有的原料优势，持续开发新型改性聚甲醛，

进一步延展聚甲醛产业链提升产品在国际、我国市场的竞争力，实现聚甲醛产业的良性健康发展。