

# 体检车用20kw柴油发电机组

产品名称	体检车用20kw柴油发电机组
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO10 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

## 产品详情

体检车用20kw柴油发电机组，电气及控制系统是柴油发电机组的重要组成部分。下面将介绍柴油发电机组（电气系统的）直流电启动、继电保护、自动化机组中常用传感器、柴油发电机组的电子管理系统、同步发电机的励磁系统以及自动电压调节装置的原理与应用等。直流电启动。电动机启动系统由操作人员通过踏板和杠杆操纵启动开关，使电动机的齿轮啮入飞轮齿圈或者操作人员按下启动按钮，电磁开关通电吸合，控制电动机齿轮啮入飞轮齿圈带动柴油机启动。

型号 TO22000ET

发电机参数阿

额定功率：20KW

\*大功率：22KW

绝缘等级：H

额定频率：50HZ

额定电压：400V

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：三相

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数：

发动机形式：直喷,四缸,直列,水冷发动机

发动机型号：TOYO2200

进气方式：涡轮增压

调速方式：机械调速

消音装置：工业消音

额定转速：1500r/min

油 耗：200 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积（L）：50L

整机参数：

噪音db/7M：68-75

工作时间：8-12h

机油报警：具有

自动调压：具有

长宽高（mm）：1450\*710\*995

净重（kg）：550/680

**安全性：**柴油发电机组检测维护用交流假负载与一般负载箱不同，是通过固态继电器，接通/断开无触点开关控制，功率为无段式，并且不会产生电弧，操作人员通过键盘输入，微机发出指令，固态继电器无触点控制，检测人员不用接触任何开关，安全性达到\*\*\*\*。

**高智能性：**柴油发电机组检测维护用交流假负载具备了交流负载和测量仪表、数据计算的三重功能，使产品性能达到了一个高智能的程度。