

# EVA 泰国石化 YV1055 VA含量28 溶脂400 高流动

产品名称	EVA 泰国石化 YV1055 VA含量28 溶脂400 高流动
公司名称	苏州百锦润塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:泰国石化 包装:25KG/包 品类:EVA/乙烯-醋酸乙烯共聚物
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城
联系电话	0512-86896609 13732660920

## 产品详情

EVA塑胶要以丁二烯和丙烯酸丁酯为基础原材料，根据共聚物所形成的复合材料。EVA塑胶具有优良的柔韧度、耐冲击和吸音性能指标，在各行各业中被广泛使用。

本文主要介绍泰国的石油化工制造的EVA塑胶产品 EVA泰国的石油化工 YV1055。本产品VA百分含量28，融脂400，高流通性，包装尺寸为25KG/包。我们将要从以下几方面剖析此类产品的特点和应用领域。

### 一、产品特征

1. VA成分28，为中等偏上。VA成分越大，EVA的柔韧度就越好，但抗压强度逐渐下降；VA成分越小，EVA硬度逐步增加，抗压强度也会跟着提升。因而，VA成分可根据实际适用场景来选择。
2. 融脂400，提升了商品加工特性。EVA塑料造粒时要添加一定量的有机溶剂，从而降低熔化温度，提升溶体流通性。融脂400是一种较常见的有机溶剂，能够降低熔点，提升生产加工特性。
3. 高流通性，有利于商品成形。EVA塑料流通性直接影响着其成形过程的添充性、添充性与冷速等，高流通性进一步提高了成形效率产品品质。

### 二、应用领域

1. 电力电缆 EVA塑胶具备出色的耐温性和柔韧度，因而适用电力电缆的绝缘和护线套层等行业。
2. 塑料薄膜  
EVA塑料清晰度比较高，韧性好，可用于制作塑料袋、包装薄膜和太阳能电池背板等塑料薄膜产品。
3. 鞋料 EVA塑胶能够生产制造各种颜色的、材质的鞋底子，具有优良的减震特性，广泛用于休闲鞋、运动鞋等行业。

4. 别的产品 EVA 塑胶还能够生产制造手拎袋、小玩具、地毯、泳圈等几种日常日常生活用品。

### 三、专业技能

1. EVA 塑料生产加工环境温度一般在 140 200 中间，实际环境温度可根据实际厚度样子作出调整。

2. EVA 塑料造粒时要添加一定量的增稠剂和抗氧化剂，以提升产品耐温性和耐老化。

3. EVA 塑胶在生产过程中非常容易返潮，特别注意贮存和生产自然环境干燥。贮存时要存存放在、阴凉干燥处，防止太阳直射和高温下。

### 四、互动问答

1. EVA 塑料和 PE 塑胶有什么不同

EVA 塑胶是通过丁二烯和丙烯酸丁酯共聚物成的，而 PE 塑胶则由丁二烯单个汇聚成的。相较于 PE 塑胶，EVA 塑胶具有更高的柔韧度和减震特性，适用更大范围行业。

2. EVA 塑料清晰度怎样

EVA 塑料清晰度与 VA 成分相关，VA 成分在 10% 20% 时 EVA 塑料清晰度\*大，相对较高的 VA 成分会让清晰度降低。

3. EVA 塑料熔点多少钱

EVA 塑料熔点因不同类型的 VA 成分而各有不同，一般在 50 100 中间。添加有机溶剂后可以有效降低熔点，提升生产加工特性。

文中阐述了泰国的石油化工制造的 EVA 塑胶产品 EVA 泰国的石油化工 YV1055，VA 百分含量 28，融脂 400，高流通性，适用高压聚乙烯改性材料、电力电缆、塑料薄膜和鞋料等行业。在使用中特别注意生产加工环境温度、增稠剂和贮存环境及要素，以保证产品品质。