

XE系列-工业过程检测用电磁流量计 威尔泰电磁流量计 浙江总

产品名称	XE系列-工业过程检测用电磁流量计 威尔泰电磁流量计 浙江总
公司名称	杭州奥昌流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市下城区石桥路272号
联系电话	0571-88152578 15957197013

产品详情

杭州奥昌专业提供威尔泰品牌XE、XEM系列电磁流量计，最新产品，精度更准，应用范围更广，口径范围更广，无压损，更节能！

XE系列电磁流量计广泛适合工业过程控制领域，如冶金、造纸、石油化工、制药、食品、酿造、卷烟、矿业等行业，用于测量电导率不低于 $5 \mu S/cm$ 的液体流量。传感器生产采用Fisher & Porter的技术和设备。

性能：

口径: DN3~DN1000(DN2200) 精度: $\pm 0.5\%$ 、 $\pm 0.25\%$ 满量程流速设定范围: 0.5~10m/s 外

壳: 铸铝(DN3~DN300)，碳钢(DN350~DN2200) 法兰: 碳钢喷锌防腐或喷漆，可选不锈钢 电极带屏蔽罩，信号稳定 防护等级: IP67、IP68(潜水型)

测量介质温度: -25 ~130 , 150 /1h(水/蒸汽清洗) 环境温度: -20 ~60

供电电源: 85~253VAC、16.8~26.4VAC、16.8~31.2VDC

流量输出: 模拟电流信号和脉冲信号直流隔离输出

控制输出: 空管检测、正/反向、高报警/低报警等

控制输入: 外控回零、外控累计流量复位、外控累计流量停止

脉冲输出: 无源/有源、频率和脉宽可调 测试与查错: 自诊断、故障记录、输出电流测试、控制输入/输出测试、仿真测试模式、空管指示设定等 其他: 参数保护、显示传感器参数、量程调整、调零、小信号切除、滤波、外部存储器存取、写位号等。

特点： 励磁电流自动补偿 电容法空管检测技术 导电橡胶接地和接地电极可选 可插拔专用存储芯片 Hart、RS485、Profibus、FF输出

如有问题，请联系我们，24小时随时为您服务！