

Z960Y-250电站闸阀

产品名称	Z960Y-250电站闸阀
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	600.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:DN15-DN300 压力:16公斤
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

Z960Y-250电站闸阀有两种标准形式，一种是遵循ANSIB16.34和JISL1E101标准的引进型,另一种是按JB3595标准的国标型.其遵循的温度-压力等级是一致的，在一些管道中存在着某种互换关系。中部采用无阀盖压力自紧式，在高温高压工况下具有良好的密封性能。自密封圈有两种材料，一种是低碳钢，另一种是柔性石墨316丝(网)。密封面上层焊钴基硬质合金，其加工后的纯金属层 3mm，具有耐磨、耐高温、抗腐蚀、抗擦伤、使用寿命长。支管两端为焊接结构，焊按坡口可按标准或用户要求制作。适用于火电厂、石油化工、冶金等高温高压的水、冶金等高温高压的水、蒸汽、油品、过热蒸汽的管道上。

Z960Y-250电站闸阀产品结构特点：

中部无阀盖压力自紧式连结

- 2、闸板为要楔式弹性单闸板或楔式双闸板结构
- 3、闸板/阀座双面堆焊钴基硬质合金
- 4、抗高温蠕变设计
- 5、阀杆采用渗氮型沉淀硬化不锈钢
- 6、有手动、齿轮(伞形齿轮和正齿轮)传动、电动

Z960Y-250电站闸阀主要零件的材料说明：

零件名称	材料牌号
------	------

阀体	A216WCB	A217WC1	A217WC6
闸板	A216WCB	A217WC1	A217WC6
阀座	25	15CrMoA	12Cr1MoV
阀杆	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	SUH600 20Cr1Mo1
阀盖	25	15CrMoA	12Cr1MoV
	WCB	WC1	WC6
填料	增强柔性石墨		
支架	WCB	WCB WC1	WCB WC6
密封环	S软钢(增强柔性石墨)		S软钢
空杆螺母	45(ZCuZn25A16Fe3Mn3)		
适用温度	425	450	540

Z960Y-250电站闸阀产品型号：Z962H-200 Z962H-200 Z962Y-250 Z960Y-250 Z960Y-320Z962Y-P 54 100V
Z962Y-P 54 140V Z960Y-P 54 140V Z960Y-P 54 170V

注：

- 1、制照与验收技术条件按 E101 和B3595-93 的规定。
- 2、阀门试验按 JB3595-93 和 JB3595- 93 和 JB3595-93 的规定，阀门密封试验和上密封试验压力按 JB3595-93 的规定。
- 3、结构长度按 E101 的规定或用户提供尺寸。
- 4、焊接坡口按电力工业管理标准78DG 的规定或按用户提供尺寸。

电站闸阀主要尺寸及重量

型 号	公 称 通 径	主要尺寸 (mm)	重 量
	DN	((
	m)	kg
	m))

) L D D

1 2

Z96 150 65 16 20420

2H- 0 4 0

200 175 75 18 22526

Z96 0 6 3

0Y- 200 80 20 26550

200 0 0 2

Z96 225 85 23 28595

2Y- 0 3 2

P54 250 95 27 32121

100 0 5 5 0

VZ9300 12 31 38210

60Y 002 0 0

-P54

100

V

Z96 150 70 15 20420

2H- 0 0 0

250 175 75 17 22530

Z96 0 5 3

0Y- 200 80 20 26560

250 0 0 2

Z96 225 85 22 28600

2Y- 0 0 2

P54 250 95 26 32122

140 0 5 5 0

VZ9300 11 30 38212

62Y 945 0 0

-P54

140

V

Z96 150 70 15 20615

0Y- 0 0 0

320

Z96 175 75 17 22680

0Y- 0 0 5

P57 200 80 20 26695

170 0 0 2

V 225 85 20 28700

0 7 3

250 95 25 32146

0 0 5 0

300 12 26 37265

45 5 7 0